

1D / 2D Laser USB draagbare barcodescanner

(Model: OCBS -2013)



feautre:

1. Krachtige beeldtechnologie;
2. 1MP hoog Pixel 1 MP (1280 * 800);
3. Omnidirectioneel scannen;
4. Hoge compatibiliteit met alle belangrijke 1D- en 2D-symbolen;
5. Kan de streepjescode en kleurenstreepjescode op het scherm lezen;
6. Uitstekende scannauwkeurigheid van 4mil;
7. Ondersteuning Im pos multifunctionele speciale functie;
8. ondersteuning ASCII extensie code en speciale karakters

specifiek:

Prestatiekenmerken

Kenmerken	
lichtbron	Witte LED
piep	Ondersteund
permanent	Optioneel
indicator	groen LED, geluidssignaal
Scanprestaties	

sensor		CMOS
Resolutie		1280*800256 grijstinten
Maximale decodingsnelheid		13 miljoen UPC 40 cm / s
Leeshoek		50 graden horizontaal; 20 graden verticaal
nauwkeurig		≥4 miljoen
Decoderingsvermogen	Eendimensionaal	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 5 punten (5 punten 2), 5 punten 2 matrix, Codabar (NW7), code 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, code 93, code 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR-code, DataMatrix, Hanxin-code, Azteekse code, GS1 Com pos ite
Ondiepe scherptediepte		Code 39 (5 mil): 50 mm ~ 120 mm Code 39 (10 miljoen): 25 mm ~ 250 mm UPC / EAN (13 miljoen): 20 mm ~ 320 mm Gegevensmatrix (7,5 mil): 63 mm ~ 150 mm PDF417 (6,6 miljoen): 62 mm ~ 145 mm
Perceptueel		Kantelen ± 45 ° @ 0 ° rol en 0 ° kantelen Rotatie ± 30 ° @ 0 ° pitch en 0 ° tilt Doorbuiging ± 45 ° @ 0 ° rol en 0 ° kanteling
elektrisch		
koppel		USB Een van beide USB virtueel COM (virtueel Serieel deur)
Ingangsspanning		3,3 V tot 5 V DC
Standaard vermogen		2,0 W (400 mA)
Maximale kracht		2,5 w (450 mA)
DC-adapter		5,5 V 1A
KLASSE LED		de eerste soort
Gebruikersomgeving		
Bedrijfstemperatuur		-20 ° C ~ + 60 ° C (-4 ° F tot 144 ° F)
Bewaar temperatuur		-30 ° C ~ + 70 ° C (-22 ° F tot 158 ° F)
vochtigheid		5% -95% (niet-condenserend)
Valweerstand:		1,5 m (5,0 ft) gevallen op beton
IP waarde		IP54
helderheid		Werkwijze: zonnelicht, tl-licht

beeld Details







