## Functies:

Hoge performantie beeldvormende technologie

Omnidirectioneel scannen

4miljoen uitstekende scannauwkeurigheid

Multi speciale functie-instelling ondersteund

Hoge compatibiliteit voor alle belangrijke 1D- en 2D-symbolen

Kan de streepjescode op het scherm en de kleurenstreepjescode lezen

## Specificatie:

| **Algemeen** | |
|---|---|
| Model | OCBS-2017 |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | ABSPC |
| Verwerker | 32-bits ARM-MCU DSP |
| Koppel | USB; USB virtuele COM; RS232 |
| Prompt-modus | Zoemer, indicator (LED) |
| IP-klasse | IP42 |
| Energieverbruik | 375 mW (in bedrijf); 226 mW (standby); 750 mW (max.) |
| Stroomvoorziening | Gelijkstroom 5V ±5% |
| OS-ondersteuning | Linux  Android  Windows XP  7  8  10  MAC |
| **Uitvoering** | |
| Sensor | CMOS |
| Lichtbron | Rode LED (richten) witte LED (verlichting) |
| Oplossing | ≥ 4 mil STUKS90%,CODE 39 |
| Foutpercentage | 1/5 miljoen |
| Bewegingstolerantie | 25cm/sec |
| Leesmodus | Afbeelding |
| Trigger-modus | Handmatig, continu scannen, automatische detectie |
| ESD-bescherming | 15KV luchtafvoer |
| Schokbestendig | 1,5 m vrije val op betonnen ondergrond |
| Symbolisch contrast | ≥25% |
| Barcodes | 1D: Code25-Interleaved , Code25-standaard , Code25-matrix , Code39-Normaal, Code39-FullASCII, Code32, Code93-regelmatig, Code93-FullASCII, Code128, EAN/GSL/UCC-128Auto<br>, Codabar, MSI , EAN/JAN-13, UPC-A, 8 JANUARI, UPCE<br>2D:PDF417, QR-code, gegevensmatrix |
| Diepte lezen | Code39 4,17 mil (15 bytes): 4 cm - 8 cm<br>Code128 4.17mil(16bytes):7cm-15cm<br>Gegevensmatrix 10,83 mil (8 bytes): 3 cm - 9 cm<br>QR-code 10,83 mil (8 bytes): 7 cm - 12 cm |
| Scanhoek | Roll360°,Pitch30°,Yaw45° |
| **Fysiek** | |
| Gewicht | Netto: 320 g Bruto: 400 g |
| Pakket doos | 195*105*80mm |
| 30 in 1 doos | 570*430*280 mm/7,0 kg |
| **Omgeving** | |

| | |
|---|---|
| Werken temperatuur- & vochtigheid | 0 tot 4 5 graden Celsius , 10%~80% Geen condensatie |
| Opslag temperatuur- & vochtigheid | -20 tot 60 graden Celsius , 10%~90% Geen condensatie |