

Hoge kosteneffectieve 1D/2D barcodescanner

(Modelnr.:OCBS-2017)

Je bent :

Hoogwaardige beeldtechnologie;

Omnidirectioneel scannen;

4 mil uitstekende scannauwkeurigheid;

Multi speciale functie-instelling ondersteund;

Hoge compatibiliteit voor alle belangrijke 1D- en 2D-symbolen;

Kan de streepjescode op het scherm en de kleurstreepjescode lezen.

Specificatie:

Koppel	USB; USB virtuele COM; RS232	
Systeemondersteuning	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC,	
Sensor	CMOS-sensor	
Lichtbron	Rode LED (richten) + witte LED (verlichting)	
Verwerker	32-bits ARM MCU + DSP	
Oplossing	≥4mil□PCS90%,CODE 39□	
Foutpercentage	1/5 miljoen	
Bewegingstolerantie	25cm/s	
Leesmodus	Afbeelding	
Trigger-modus:	Handmatig, continu scannen, automatische detectie	
Prompt-modus	Zoemer, indicator (LED)	
Afdrukcontrast	≥25%	
Materiaal	ABS+PC	
Stroomvoorziening	Gelijkstroom 5V ±5%	
Energieverbruik	375 mW (in werking); 226 mW (stand-by); 750 mW (max.) □Gemiddeld stroomverbruik□	
Gewicht	289g±5g	
Grootte binnendoos	L*B*H: 180 * 115 * 85 (eenheid: mm)	
Pakket informatie.	60*45*38.5 cm 50 stuks/doos, NW.=14.45kg, GW.=16.15kg	
Kleur	zwart	
Decoderingsmogelijkheid	1D	●Code25-Interleaved ●Code25-Standaard ●Code25-Matri
		●Code39-Regular ●Code39-FullASCII ●Code32
	2D	●Code93-Regular ●Code93-FullASCII ●Code128
●EAN/GSL/UCC-128Auto ●Codabar ●MSI		
●EAN/JAN-13 ●UPC-A ●JAN-8 ●UPCE		
		● QR ● Gegevensmatrix ● PDF417
Scannen engel	Roll360°, Pitch30°, Yaw45°	
Scandiepte	Code39 4.17mil (15 bytes): 4cm - 8cm	
	Code128 4.17mil (16 bytes): 7cm - 15cm	
	Gegevensmatrix 10,83mil (8 bytes): 3cm - 9cm	
	Code QR 20mil (8 bytes): 1cm - 19cm	
Omgevingsparameters		
IP-klasse:	IP42	

Bedrijfstemperatuur:	0 tot 50°C / 32 tot 122°F
Bewaar temperatuur	0 tot 50°C / 32 tot 122°F
Operatie vochtigheid:	20% tot 85% (geen condensatie)
Opslagvochtigheid	20% tot 85% (geen condensatie)
ESD-bescherming	15KV luchtafvoer
Schokbestendig	1,5 m vrije val op betonnen ondergrond



OCBS-2017





OCBS-2017





OCBS-2017





OCBS-2017





OCBS-2017

