

Hoge kosteneffectieve 1D/2D Barcodescanner

(M/N: OCBS-2017)

Funcities:

1. Hoge performantie beeldvormende technologie
2. Omnidirectioneel scannen
3. 4miljoen uitstekende scannauwkeurigheid
4. Multi speciale functie-instelling ondersteund
5. Hoge compatibiliteit voor alle belangrijke 1D- en 2D-symbolen
6. Kan de streepjescode op het scherm en de kleurenstreepjescode lezen

Specificatie

Model	OCBS-2017
Kleur	Zwart
Materiaal	ABSPC
Verwerker	32-bits ARM-MCU DSP
Koppel	USB; USB virtuele COM; RS232
Prompt-modus	Zoemer, indicator (LED)
IP-klasse	IP42
Energieverbruik	375 mW (in bedrijf); 226 mW (standby); 750 mW (max.)
Stroomvoorziening	Gelijkstroom 5V ±5%
OS-ondersteuning	Linux □ Android □ Windows XP □ 7 □ 8 □ 10 □ MAC
Sensor	CMOS
Lichtbron	Rode LED (richten) witte LED (verlichting)
Oplossing	≥ 4 mil □ STUKS90%, CODE 39 □
Foutpercentage	1/5 miljoen
Bewegingstolerantie	25cm/sec
Leesmodus	Afbeelding
Trigger-modus	Handmatig, continu scannen, automatische detectie
ESD-bescherming	15KV luchtafvoer
Schokbestendig	1,5 m vrije val op betonnen ondergrond
Symbolisch contrast	≥25%
Barcodes	1D: Code25-Interleaved , Code25-standaard , Code25-matrix , Code39-Normaal, Code39-FullASCII, Code32, Code93-regelmatig, Code93-FullASCII, Code128, EAN/GSL/UCC-128Auto , Codabar, MSI , EAN/JAN-13, UPC-A, 8 JANUARI, UPCE 2D:PDF417, QR-code, gegevensmatrix
Diepte lezen	Code39 4,17 mil (15 bytes): 4 cm - 8 cm Code128 4.17mil(16bytes):7cm-15cm Gegevensmatrix 10,83 mil (8 bytes): 3 cm - 9 cm QR-code 10,83 mil (8 bytes): 7 cm - 12 cm
Scanhoek	Roll360°,Pitch30°,Yaw45°
Fysiek	
Gewicht	Netto: 320 g Bruto: 400 g
Pakket doos	195*105*80mm
30 in 1 doos	570*430*280 mm/7,0 kg
Omgeving	

Werken temperatuur- & vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius , 10%~80% Geen condensatie
Opslag temperatuur- & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius , 10%~90% Geen condensatie

Productdetails









