

Hoogwaardige 1D/2D-Streepjescodescanner

(M/N:OCBS-2020)

Functies:



Hoogwaardige beeldtechnologie;

0,3 miljoen totale situatieblootstellingsmotor;

Omnidirectioneel scannen;

Hoge compatibiliteit voor alle belangrijke 1D- en 2D-symbolen;

Kan de streepjescode op het scherm en de kleurenstreepjescode lezen;

4mil uitstekende scannauwkeurigheid;

Multi speciale functie-instelling ondersteund.

Specificatie

Algemeen	
Model	OCBS-2020
Kleur	Zwart

Materiaal	ABSPC
Verwerker	32-bits ARM-MCU DSP
Interface	USB; USB virtuele COM; RS232
Snelle modus	Zoemer, indicator(LED)
IP-klasse	IP42
Stroomverbruik	375 mW (werkend); 226 mW (standby); 750 mW (max.)
Voeding	DC 5V $\pm$ 5%
OS-ondersteuning	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC
Prestatie	
Sensor	CMOS-sensor
Lichtbron	Groene LED (gericht) witte LED (verlichting)
Oplossing	$\geq$ 4mil (PCS90%, CODE 39)
Foutpercentage	1/5 miljoen
Bewegingstolerantie	25 cm/sec
Leesmodus	Afbeelding
Trigger-modus	Handmatig, continu scannen, automatische detectie
ESD-bescherming	15KV luchtafvoer
Schokbestendigheid	Vrije val van 1,5 m op betonoppervlak
afdrukcontrast	$\geq$ 25%
Barcodes	1D: Code25-Interleaved, Code25-Standaard, Code25-Matrix, Code39-Regular, Code39-FullASCII, Code32, Code93-Regular, Code93-FullASCII, Code128, EAN/GSL/UCC-128Auto , Codabar, MSI, EAN/JAN-13, UPC-A, JAN-8, UPCE 2D: PDF417, QR, gegevensmatrix
Diepte lezen	Code39 4,17 mil (15 bytes): 4 cm - 8 cm Code128 4,17 mil (16 bytes): 7 cm - 15 cm Datamatrix 10,83 mil (8 bytes): 3 cm - 9 cm Code QR 10,83 mil (8 bytes): 1 cm - 19 cm
Scanhoek	Roll360°, Pitch55°, Yaw55°
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie













