

High Prestatie Handheld 1D/2D Wired Bar-Code Scanner

(Model nr.: OCBS-2087)

Functie:



High Performance Imaging Technology;

Hoge compatibiliteit voor alle grote 1D- en 2D -symbolen;

Kan de streepjescode op het scherm en de kleurbarcode lezen;

Multi Special Function -instelling ondersteund.

Specificatie:

Algemeen	
Model	OCBS-2087
Kleur	Zwartblauw
Materiaal	ABSPC
Huidig	Werkstroom (standaard): <156MA Standby -stroom (standaard): <80 Ma
Invoerspanning	3.3VDC (/ - 10%)/500MA
Optionele interface	USB, USB -com, RS232
Leesindicatoren	LED Light & Buzzer

Performance	
CMOS -sensor	640*480pixels, 0,3MP rollende blootstelling
Lichtbron	LED WIT LICHT
Licht richten	Klein rood frame
Oplossing	4 miljoen
Trigger -modus	Handmatig, continu scannen, automatisch gevoel
Schokweerstand	1,2 m vrije val op betonoppervlak
afdrukcontrast	≥20%
Barcodes	1D: alle standaard 1D -codes inclusief GS1 Databar TM lineaire code kunnen automatisch worden onderscheiden en gedecodeerd. 2d: Aztec -code; Gegevensmatrix; Maxicode; Qrcode; Hanxin; Microqr -code Stapelcode: GS1 Databar uitgebreid gestapeld; GS1 databar gestapeld; GS1 databar gestapeld omnidirectioneel; GS1 Databar Composite; MicrOPDF417; PDF417.
Typische scherpterdiepte	Precisie Barcode Diepte van het veld 5 miljoen code39 45 mm - 125 mm 13 mil EAN-13 65 mm-230 mm 15 mil code128 55 mm - 350 mm 15 mil QR 35 mm - 190 mm (De minimale scherptediepte wordt bepaald door de barcodelang en de scanhoek. Het hangt af van de afdrukresolutie, contrast en omgevingslicht.)
Leeshoek	Roll: 0-360 °; Toonhoogte (tilt): ± 60 °; Scheve (gier): ± 60 °
Fysiek	
Gewicht	NET: 114G
Dimensie	160*64*86 mm
Pakketdoos	195*105*80 mm/0.245kg
50 in 1 doos	560*410*430 mm/13.6kg
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10% ~ 80% geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% geen condensatie











