

1D/2D Wired BAR-CODE Scanner

(((((M/N: OCBS-208 7)

Funcities:

- HoGe prestaties beelddvormingstechnologie
- Hoge compatibiliteit voor alle grote 1D- en 2D -symbolen
- Kan de streepjescode op het scherm en de kleurBarcode lezen
- Multi Special Function -instelling ondersteund

Specificatie

Algemeen	
Model	OCBS-2087
Kleur	Zwart Blauw
materiaal	ABSPC
Huidig	Werkstroom (Standaard): < 156 mA Stand -bystroom (Standaard): < 80 mA
Invoerspanning	5 VDC (/ - 10Reken)/500 mA
Optionele interface	USB, USB -com, RS232
Leesindicatoren	LED Licht & Buzzer
Prestatie	
CMO's Sensor	640*480pixels , 0,3 mp aanloop blootstelling
Lichtbron	LED WIT LICHT
A het L icht	Klein rood frame
Oplossing	4 Mil
Trigger -modus	Handmatig, continu scannen, automatisch gevoel
Schokweerstand	1. 5 m Vrije val op betonoppervlak
afdrukcontrast	≥ 20 %
Barcodes	1D: alle standaard 1D -codes inclusief GS1 Databar ™ lineaire code kunnen automatisch worden onderscheiden en gedecodeerd. 2d: Aztec -code; Gegevensmatrix; Maxicode; QRcode; Hanxin; Microqr -code Stapelcode: GS1 Databar uitgebreid gestapeld; GS1 databar gestapeld; GS1 databar gestapeld omnidirectioneel; GS1 Databar Composite; MicroPDF417; PDF417.
Typische scherptediepte	Nauwkeurigheid Barcode Fieldeddiepte 5 miljoen Code39 45 mm— 125 mm 13 mil EAN-13 65 mm - 230 mm 1 5 mil CODE 128 55 mm— 3 50 mm 15 mil QR 35 mm— 190 mm (De minimale scherptediepte wordt bepaald door de barcodelengte en de scanhoek. Het hangt af van de afdrukresolutie, contrast en omgevingslicht.)
Leeshoek	Roll: 0-360 °; Toonhoogte (tilt): ± 60 °; Scheve (gier): ± 60 °
Fysiek	
Gewicht	Netto : 114 g
Dimensie	160* 64* 86 mm
Pakketdoos	1 95 *1 05 *8 0 mm /0.245kg
5 0 in 1 doos	56 0* 41 0* 43 0m m /13.6kg
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10% ~ 80% geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% geen condensatie











