

Hoge Pixel Handheld 1D 2D QR-code Barcodescanner

(Modelnr.: OCBS-2089)

Functie:



Hoogwaardige beeldtechnologie;

1 MP Hoge pixels 1 MP (1280*800);

Hoge compatibiliteit voor alle belangrijke 1D- en 2D-symbolen;

Kan de streepjescode op het scherm en de kleurenstreepjescode lezen;

4mil uitstekende scannauwkeurigheid;

Multi speciale functie-instelling ondersteund.

Specificatie:

Algemeen	
Model	OCBS-2089
Kleur	ZwartBlauw
Materiaal	ABSPC
Huidig	Werkstroom (standaard): <280 mA Stand-bystroom (standaard): < 130 mA
Ingangsspanning	5 VDC (/ - 10%)/500mA
CPU	1.2G dubbele kern

Koppel	RS-232; USB-VERBORG; USB-COM; VERBORGEN POS beschikbaar volgens de behoeften van de klant
Indicatoren lezen	LED-licht en zoemer
Prestatie	
Sensor	CMOS-sensor, 1280*800 pixels (rolluik)
Lichtbron	LED Wit licht
Licht richten	Groene stip
Oplossing	4mil
Trigger-modus	Handmatig, continu scannen, automatische detectie
ESD-bescherming	Contact: 8KV Lucht: 15KV
Schokbestendig	Vrije val van 1,2 m op betonoppervlak
afdrukcontrast	≥20%
Barcodes	1D: Alle standaard 1D-codes, inclusief de lineaire GS1 DataBar™-code, kunnen automatisch worden onderscheiden en gedecodeerd. 2D: Azteekse code; Gegevensmatrix; MaxiCode; QR code; HANXIN; MicroQR-code Stapelcode: GS1 DataBar uitgebreid gestapeld; GS1 DataBar gestapeld; GS1 DataBar gestapeld omnidirectioneel; GS1 DataBar-composiet; MicroPDF417; PDF417.
Typische scherptediepte	Precisie streepjescode scherptediepte 3,34 mil CODE 39 60 mm—160 mm 3,34 mil EAN-13 90 mm - 150 mm 5mil CODE39 70 mm—240 mm 5mil EAN-13 70 mm - 230 mm 13mil UPC-A 40 mm - 450 mm 5mil PDF417 65 mm - 210 mm 5mil QR 75 mm - 140 mm 10mil QR 45 mm - 290 mm 10 mil DM 30 mm - 260 mm 20 mil QR 20 mm - 480 mm (De minimale velddiepte wordt bepaald door de lengte van de streepjescode en de scanhoek. Deze is afhankelijk van de afdrukresolutie, het contrast en het omgevingslicht.)
Leeshoek	Hoogte: 0-360°; Rol (kantelen): ±60°; Scheeftrekken (gieren): ±60°
Fysiek	
Gewicht	Netto: 160 g
Dimensie	183*67*90mm
Pakket doos	195*118*82mm/0,42kg
20 in 1 doos	135*235*410mm
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10%~90% Geen condensatie













