

# Hoge Pixel Handheld 1D 2D QR-code Streepjescodescanner

(Model nr.: OCBS-2089)

## Functie:



Hoogwaardige beeldtechnologie;

1 MP Hoge pixels 1 MP (1280\*800);

Hoge compatibiliteit voor alle belangrijke 1D- en 2D-symbolen;

Kan de streepjescode op het scherm en de kleurenstreepjescode lezen;

4mil uitstekende scannauwkeurigheid;

Multi speciale functie-instelling ondersteund.

## Specificatie:

| Algemeen        |                                                                         |            |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Model           | OCBS-2089                                                               | OCBS-2089G | OCBS-2089H |
| Kleur           | ZwartBlauw                                                              |            |            |
| Materiaal       | ABSPC                                                                   |            |            |
| Huidig          | Werkstroom (standaard): <280 mA<br>Stand-bystroom (standaard): < 130 mA |            |            |
| Ingangsspanning | 5 VDC (/ - 10%)/500mA                                                   |            |            |
| CPU             | 1.2G dubbele kern                                                       |            |            |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Interface                        | RS-232; USB-VERBORG; USB-COM; VERBORGEN POS beschikbaar volgens de behoeften van de klant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                              |
| Indicatoren lezen                | LED-licht en zoemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                              |
| Prestatie                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                              |
| CMOS-sensor                      | 1280*800 pixels, 1 MP rollend blootstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 640*480 pixels, 0,3 MP globale belichting | 1280*800 pixels, 1 MP wereldwijde belichting |
| Lichtbron                        | LED Wit licht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                              |
| Licht richten                    | Groene Punt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                              |
| Oplossing                        | 4mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                              |
| Trigger-modus                    | Handmatig, continu scannen, automatische detectie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                              |
| ESD-bescherming                  | Contact: 8KV Lucht: 15KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                              |
| Schokbestendigheid               | Vrije val van 1,2 m op betonoppervlak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                              |
| afdrukcontrast                   | ≥20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                              |
| Barcodes                         | 1D: Alle standaard 1D-codes, inclusief de lineaire GS1 DataBar™-code, kunnen automatisch worden onderscheiden en gedecodeerd.<br>2D: Azteekse code; Gegevensmatrix; MaxiCode; QR-code; HANXIN; MicroQR-code<br>Stapelcode: GS1 DataBar uitgebreid gestapeld; GS1 DataBar gestapeld; GS1 DataBar gestapeld omnidirectioneel; GS1 DataBar-composiet; MicroPDF417; PDF417.                                                                                                                                                   |                                           |                                              |
| Typische scherptediepte          | Precisie streepjescode scherptediepte<br>3,34 mil CODE 39 60 mm—160 mm<br>3,34 mil EAN-13 90 mm - 150 mm<br>5mil CODE39 70 mm—240 mm<br>5mil EAN-13 70 mm - 230 mm<br>13mil UPC-A 40 mm - 450 mm<br>5mil PDF417 65 mm - 210 mm<br>5mil QR 75 mm - 140 mm<br>10mil QR 45 mm - 290 mm<br>10 mil DM 30 mm - 260 mm<br>20 mil QR 20 mm - 480 mm<br>(De minimale velddiepte wordt bepaald door de lengte van de streepjescode en de scanhoek. Deze is afhankelijk van de afdrukresolutie, het contrast en het omgevingslicht.) |                                           |                                              |
| Leeshoek                         | Rol: 0-360°; Hoogte (kantelen): ±60°; Scheeftrekken (gieren): ±60°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                              |
| Fysiek                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                              |
| Gewicht                          | Netto: 160 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                              |
| Dimensie                         | 183*67*90mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                              |
| Pakket doos                      | 195*118*82mm/0,42kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                              |
| 20 in 1 doos                     | 435*235*410mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                              |
| Omgeving                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                              |
| Werktemperatuur en vochtigheid   | 0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                              |
| Opslagtemperatuur en vochtigheid | -20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                              |















