

# OCBS -A100 1d qr code barcode scanner android pda

(M / N: OCBS -A100)

## Kenmerken:

Qualcomm Quad-kern Android 7,1;

2G RAM + 16G ROM;

4,0 inch 480 \* 800 WVGA IPS-scherm;

Numerieke & functionele toetsenborden;

Ondersteuning 4G Communicatie;

2.4G + 5G Dual mode wifi en Bluetooth;

Oplaadbaar li-ion polymeer, 3,7 V, 3200Ah batterij;

Robuuste IP54 /1,5 m Drop Tolerance;

8 megapixel camera autofocus met LED-flitser van optioneel;

1D / 2D Barcode Scanner voor optioneel.

| GEGEVENS                  |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| FYSIEKE EIGENSCHAPPEN     |                                                                        |
| Dimensie                  | 162 mm (H) x73 mm (W) x20 mm (D) ± 2 mm                                |
| Gewicht                   | Netto gewicht: 266 g (inclusief batterij & polsband)                   |
| tonen                     | 4,0 inch TFT-LCD (WVGA 480x800) touchscreen met achtergrondverlichting |
| backlight                 | LED-achtergrondverlichting                                             |
| toetsenborden             | 3 TP-toetsen, 23 functietoetsen, 4 zijknoppen                          |
| uitbreidingen             | 2 SIM, 1 TF                                                            |
| Accu                      | Oplaadbaar li-ionpolymeer, 3,7 V, 3200 mAh                             |
| PRESTATIEKENMERKEN        |                                                                        |
| processor                 | Qualcomm Quad core                                                     |
| Besturingssysteem         | Android 7.1                                                            |
| opslagruimte              | 2 GB RAM, 16 GB ROM, MicroSD (max. 32 GB uitbreiding)                  |
| GEBRUIKERSOMGEVING        |                                                                        |
| Bedrijfstemp.             | -20 °C tot 50 °C                                                       |
| Opslag Temp.              | -20 °C tot 70 °C                                                       |
| Vochtigheid               | 5% RV tot 95% RV (niet-condenserend)                                   |
| Drop specificaties        | 5ft./1,5 m val op beton over het bedrijfstemperatuurbereik             |
| Afdichting                | IP54, IEC-conformiteit                                                 |
| ONTWIKKELOMGEVING         |                                                                        |
| SDK                       | HHW Software Development Kit                                           |
| Taal                      | Java                                                                   |
| Milieu                    | Android Studio of Eclipse                                              |
| DATA COMMUNICATIE         |                                                                        |
| WWAN                      | TDD-LTE, FDD-LTE                                                       |
| WLAN                      | IEEE 802.11 a / b / g / n 2.4G + 5G                                    |
| WPAN                      | Bluetooth v4.1 + BR / EDR + BLE                                        |
| DATA CAPTUER              |                                                                        |
| BARCODE-LEZER (OPTIONEEL) |                                                                        |

|                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1D barcode                    | 1D lasermotor                                                                       | Mingde uE966 (Honeywell 4313 voor optioneel)                                                                                                                                                                       |
|                               | Symbologies                                                                         | Alle belangrijke 1D-barcodes                                                                                                                                                                                       |
| 2D barcode                    | 2D CMOS Imager                                                                      | Mingde ME54800 (Honeywell 3680 voor optioneel)                                                                                                                                                                     |
|                               | Symbologies                                                                         | PDF417, MicroPDF417, Com pos ite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Pos tal Codes, US Pos tNet, US Planet, UK Pos tal, Australian Pos tal, Japan Pos tal, Nederlands Pos tal. enz. |
| <b>RFID-LEZER (OPTIONEEL)</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| RFID HF                       | Frequentie                                                                          | 13.56MHz                                                                                                                                                                                                           |
|                               | Protocol                                                                            | ISO 14443A & 15693                                                                                                                                                                                                 |
|                               | R / W-bereik                                                                        | 2cm tot 8cm                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ACCESSOIRES</b>            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| Standaard                     | 1xVoeding<br>1x Lithium-polymeerbatterij<br>1xDC oplaadkabel<br>1xUSB-gegevenskabel |                                                                                                                                                                                                                    |
| facultatief                   | Wieg                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |







# OCBS-A100







OCBS-A100







