

Bluetooth draagbare 1D/2D draadloze barcodescanner

(M/N:OCBS-W242)

Functies:



Identificeer eenvoudig alle reguliere 1D- en 2D-barcodes op de markt met krachtige MCU;

Ondersteunt Bluetooth 4.2-technologie, betrouwbare open transmissieafstand buitenshuis tot 30 meter;

Bluetooth HID, SPP, BLE-modus, geschikt voor verschillende werkbehoeften;

Ondersteunt instant-modus en opslagmodus. Er kunnen 20.000 streepjescodes worden opgeslagen.

Specificatie

Algemeen	
Model	OCBS-B242
Kleur	Zwart
Interfaces	USB2,4GBT
Kabel	1,0 miljoen
Afstand verzenden	≥60 meter 2,4G; 30 meter Bluetooth (Open afstand)
Batterij capaciteit	450 mAh
Opslagcapaciteit	350 KB (20.000 productcode)
Laadtijd	Ongeveer 2,5 uur (5V@1000mA)
Continue scantijd	≥12 uur

Standby-tijd	≥4 weken
Indicatoren lezen	LED/zoemer/vibrator
Ingangsspanning	5 V DC/1A
huidig	180mA
OS-ondersteuning	Microsoft Windows/Linux/Android/IOS/MacOS
Valweerstand	Bestand tegen herhaalde vallen van 1,5 m/4,0 ft op een betonnen oppervlak
Prestatie	
Sensor	CMOS globale sluiters
Pixel	300.000
Precisie lezen	≥4mil/0,1 mm (PCS90%, CODE 39)
Diepte van het veld	25 mm ~ 345 mm (verschillend streepjescodebereik)
Decoderingssnelheid	35CM/S
Verlichting	Witte LED
Richten	Groene LED
Scanmodus	inductie, continu, trigger
Leeshoek	Rol: ±360°, spoed: ±60°, scheefstand: ±55° (testomstandigheden: CODE39,10mil/0,25 mm, PCS90%)
Afdrukcontrastverhouding (minimaal)	≥10%
Omgevingsverlichting	Donkere omgeving, natuurlijk licht binnenshuis
Typische diepte van Filed	Precisie streepjescodediepte van gearhiveerd 5mil CODE39 55mm—115mm 13mil CODE128 50 mm—340 mm 13 mil UPC/EAN 50 mm - 345 mm 15mil QR-code 25 mm - 210 mm enz..... (De minimale velddiepte wordt bepaald door de lengte van de streepjescode en de scanhoek. Deze is afhankelijk van de afdrukresolutie, het contrast en het omgevingslicht.)
Decoderingsvermogen	1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, UPCE0, UPCE1, UPC-A, ISBN, ISSN, Code11, ITF-25 (Interleaved 2 van 5), Code39, Code93, Code32, Codabar, Matrix 2 van 5, Industrieel 25, IATA25, MSI Plessey, Febraban, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar uitgebreid. 2D: QR-code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, Hanxin-code
Fysiek	
Gewicht	Totaal gewicht met verpakking: 131 g
Pakket	167*110*40mm
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	-20 tot 50 graden Celsius, 5%~95% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-40 tot 60 graden Celsius, 5% ~ 95% Geen condensatie









