

MINI Draagbare Bluetooth 2D-streepjescodescanner

(M / N: OCBS -B250)



OCBS-D250 Compactarea-imaging scanner biedt agressief scannen van alle 1D, PDF en 2D barcodes in een lichtgewicht, duurzame en draagbare vormfactor. Het slanke en elegante ontwerp van de hands-freescanner van de OCBS-D250 past ook naadloos in winkelomgevingen. Met intelligent multi-interfaceontwerp, ondersteunt deze beeldscanner populaire interfaces op één apparaat en beschikt over mobiele fonereadingtechnologie om streepjescodes op mobiele apparaten te scannen.

Kenmerken

- I Kleine structuur, kan gemakkelijk in andere apparaten worden geïntegreerd;
- I Ondersteuning van de meest voorkomende soorten 1D- en 2D-streepjescodes;
- I Ingebouwde processor met een zeer hoge prestatie, die decoderen mogelijk maakt

meer snelle en betere prestaties;

- I Kan eenvoudig worden geconfigureerd, ondersteunt firmwareupgraded

Data papier

Communicatie afstand	20m
Communicatie protocol	Bluetooth 2.0
verenigbaarheid	Apple IOS, Android, XP, Win7 etc.
Scansnelheid	300 keer / sec
De decodeernauwkeurigheid	meer dan 3mil
Resolutie	752 * 480
Scanhoek van rotatie	+ 30 graden kantelen, plus of min 60 graden, plus of min 65 graden doorbuiging; UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14; UCC / EAN 128, Code 128, Code 39, Code 39, Volledige ASCII; Codabar / NW7, Code 93, Code 11, MSI / PLESSEY, VK / PLESSEY; Interleaved 2 van 5 Industrial 2, van 5, Standard 2, of 5, Bearer 2 of 5;
Decodeervermogen	Matrix 2 van 5, Deutsche 14, Deutsche 12; Bookland, CIP-code, DUN 14, ITF 14, Duitse Pos t, ITF 16, ITF 6; LOGMARS, ISBN, ISSN, ISBT, IMEI, Canadees, Custroms; GS1 Databar (RSS). 2D: PDF417 DotMatrix QRcode Aztec
Fysieke parameters	
Uiterlijk grootte	67 mm * 48 mm * 25 mm (lengte * breedte * hoogte)
Gewicht	50 g
Uiterlijk materiaal	ABS + PC vlamvertragende materialen
De parameters van de voeding	
Werkspanning	Max 100mA (standby 45Ma, 1mA)
Spanning	DC3.3V, maximaal vermogen 0,33W
Accu	1100mAh
Geheugen	512KB
Omgevingsparameters	
Bedrijfstemperatuur	-0 C ~ + 50 C
Bewaar temperatuur	-40 C ~ + 60 C
Vochtigheid	5% ~ 95% (geen condensatie)
Omgevingsverlichting	0 ~ 100000lux

Relevante documenten:

[Handleiding](#)