

# Handheld eendimensionale CCD-barcodescanner

## (Model:OCBS -C005)

### Product Description

#### Beschrijving:

Deze BarCode Scanner kan worden aangesloten en afgespeeld, u hoeft geen software te installeren.

Efficiënte decoderingssnelheid en ultra-lage foutenmarge.

Het kan nauwkeurig en snel verschillende barcodes scannen in de sterk verlichte en donkere omgeving.

#### Kenmerken:

De snelle scansnelheid reikt tot 300 keer / seconde.

3 mil uitstekende scannauwkeurigheid.

Efficiënte decoderingssnelheid en ultra-lage foutenmarge. Vele soorten een-dimensionale streepjescode kunnen worden geïdentificeerd.

Ondersteuning bij het lezen van barcodes vanaf het scherm.

Geen stuurprogramma, plug and play.

Hoge veerkrachtige knop: gebruik hoge rebound-knop, nauwkeurige limiet, duurzaam.

Instelling scanningsmodus: handmatige trigger en automatisch scannen en doorgaan met scannen.

Ondersteuning voor meerdere gegevensinterfaces: USB-HID, virtuele USB-poort, UART, KB, HID- POS, enz.

Ondersteuning van 16 landstaal.

Keur een hoogst geïntegreerd ontwerp goed, shell van uitstekende kwaliteit, heeft IP45 beschermingsrang, 5m hoogteval vele malen, kan nog normaal worden gebruikt.

Toepassingsgebieden: Supermarkt, Retail, Magazijn, Logistiek, Bibliotheek, Medisch etc.

Kan worden aangepast aan de vraag van de klant.

#### Specificatie:

Lichtbrontype	Optische beeldvorming; de golflengte is 632 mm.	
Beeldsensor	lineaire beeldsensor (CCD)	
Pixel resolutie	2500 pixels	
Precisie van streepjescodes	≥ 3mil	
Contrastverhouding afdrucken	≥ 30%	
Type streepjescode	UPC / EAN / JAN, UPC / EAN met aanvullend, UCC / EAN 128, Code 39, MSI, Code11, Code 39 Volledige ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Volledige ASCII, EAN-13, EAN-8, UPC- A, UPC-E, ISBN, Code 93, GS1 Databar, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvarianten, Codabar, Chinese2of5, Internationale algemene dimensionale barcodes, bijv. Inteleaved2 / 5, Interleaved2of5, China pos tal-servicecode enzovoort	
Scansnelheid	300times / s	
Scanhoek	Met de klok mee / tegen de klok	± 55 °
	Omhoog en omlaag	± 25 °
	Links en rechts	± 75 °
Uitwendige afmetingen (L x B x H)		165 x 65 x 97 mm
Gewicht		190g
promptmodus		Zoemer en LED-indicator
Maximaal energieverbruik		650mw
Werkspanning		DC5V
Elektrische stroom	Maximale stroom	130mA
	Werken huidige	86mA
	Standby-stroom	42mA
accessories		
Kabel	RS232 / USB-datakabel (1,8 m)	
Met de hand	1	
Milieu		
Bewaar temperatuur		-40 ° C ~ 60 ° C
Werktemperatuur		0 ° C ~ 50 ° C
Relatieve vochtigheid		0 ~ 95%
Anti-klop		werkt prima na val vanaf 5m hoogte

▶ Picture Show



OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005



## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



## ▶ Company



## ▶ Certificates



## ▶ Payment



## ▶ Contact us



Monica Fu



## OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

E-mail: [sales01@ocominc.com](mailto:sales01@ocominc.com), [sales01@ocomtech.com.cn](mailto:sales01@ocomtech.com.cn)

Skype: [ocomsales01](https://www.skype.com/people/ocomsales01); MSN: [ocomsales01@hotmail.com](mailto:ocomsales01@hotmail.com)

Ali TM: cn1001868228; QQ: 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products

**OCOM is een toonaangevende one-stop POS en Auto-ID gerelateerde producten leverancier die is gekwalificeerd door Global Fortune 500 bedrijf. We hebben Top 1-niveau voor handelsgaranties NTEE, zodat uw geld en levertijd kan 100% gegarandeerd worden.**

De productenportfolio van OCOM omvat thermische printer, barcode-printer, DOT-matrixprinter, barcodescanner, gegevensverzamelaar, POS-machine en andere POS randapparatuurproducten, die op grote schaal worden gebruikt voor de detailhandel, restaurants, banken, loterijen, transport, logistiek en andere toepassingen. . We hebben ISO, CE, FCC, BIS en andere vereiste certificeringen.