

Kenmerken:

- De snelle scansnelheid reikt tot 300 keer / seconde.
- 3 mil uitstekende scannauwkeurigheid.
- Efficiënte decodersnelheid en ultra-lage foutenmarge.
Vele soorten een-dimensionale streepjescode kunnen worden geïdentificeerd.
- Ondersteuning bij het lezen van barcodes vanaf het scherm.
- Geen stuurprogramma, plug and play.
- Hoge veerkrachtige knop: gebruik een hoge rebound-knop, nauwkeurige limiet, duurzaam.

- Scanmodusinstelling: handmatige trigger en automatisch scannen en doorgaan met scannen.
- Ondersteuning van meerdere gegevensinterfaces: USB-HID, virtuele USB-poort, UART, KB, HID- POS, enz.
- Ondersteuning van 16 landstaal.
- Keur een hoogst geïntegreerd ontwerp goed, shell van uitstekende kwaliteit, heeft vele malen IP45 beschermingsrang, 5m hoogsteval, nog kan normaal worden gebruikt.
- Toepassingsgebieden: Supermarkt, Retail, Magazijn, Logistiek, Bibliotheek, Medisch etc.
- Kan zijn aangepast volgens de vraag van de klant.

Scanner parameters:

Lichtbrontype	Optische beeldvorming; de golflengte is 632 mm.	
Beeldsensor	lineaire beeldsensor (CCD)	
Pixel resolutie	2500 pixels	
Precisie van streepjescodes	≥ 3mil	
Contrastverhouding afdrukken	≥ 30%	
Type streepjescode	UPC / EAN / JAN, UPC / EAN met aanvullend, UCC / EAN 128, Code 39, MSI, Code11, Code 39 Volledige ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Volledige ASCII, EAN-13, EAN-8, UPC- A, UPC-E, ISBN, Code 93, GS1 Databar, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvarianten, Codabar, Chinese2of5, Internationale algemene dimensionale barcodes, bijv. Inteleaved2 / 5, Interleaved2of5, China pos tal-servicecode enzovoort	
Scansnelheid	300times / s	
Scanhoek	Met de klok mee / tegen de klok	± 55 °
	Omhoog en omlaag	± 25 °
	Links en rechts	± 75 °
Uitwendige afmetingen (L x B x H)		165 × 65 × 97 mm
Gewicht		190g
promptmodus		Zoemer en LED-indicator
Maximaal energieverbruik		650mw
Werkspanning		DC5V

Elektrische stroom	Maximale stroom	130mA
	Werken huidige	86mA
	Standby-stroom	42mA
accessories		
Kabel	RS232 / USB-datakabel (1,8 m)	
Met de hand	1	
Milieu		
Bewaar temperatuur	-40 ° C ~ 60 ° C	
Werktemperatuur	0 ° C ~ 50 ° C	
Relatieve vochtigheid	0 ~ 95%	
Anti-klop	werkt prima na val vanaf 5m hoogte	