Kenmerken:

• De snelle scansnelheid reikt tot 300 keer / seconde.
• 3 mil uitstekende scannnauwkeurigheid.
• Efficiënte decoderingssnelheid en ultra-lage foutenmarge.
  Vele soorten een-dimensionale streepjescode kunnen worden geïdentificeerd.
• Ondersteuning bij het lezen van barcodes vanaf het scherm.
• Geen stuurprogramma, plug and play.
• Hoge veerkrachtige knop: gebruik een hoge rebound-knop, nauwkeurige limiet, duurzaam.

• Scanmodusinstelling: handmatige trigger en automatisch scannen en doorgaan met scannen.
• Ondersteuning van meerdere gegevensinterfaces: USB-HID, virtuele USB-poort, UART, KB, HID- POS, enz.
• Ondersteuning van 16 landstaal.
• Keur een hoogst geïntegreerd ontwerp goed, shell van uitstekende kwaliteit, heeft vele malen IP45 beschermingsrang, 5m hoogteval, nog kan normaal worden gebruikt.
• Toepassingsgebieden: Supermarkt, Retail, Magazijn, Logistiek, Bibliotheek, Medisch etc.
• Kan zijn aangepast volgens de vraag van de klant.

Scanner parameters:

Lichtbrontype		Optische beeldvorming; de golflengte is 632 mm.
Beeldsensor		lineaire beeldsensor (CCD)
Pixel resolutie		2500 pixels
Precisie van streepjescodes		≥ 3mil
Contrastverhouding afdrukken		≥ 30%
Type streepjescode		UPC / EAN / JAN, UPC / EAN met aanvullend, UCC / EAN 128, Code 39, MSI, Code11, Code 39 Volledige ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Volledige ASCII, EAN-13, EAN-8, UPC- A, UPC-E, ISBN, Code 93, GS1 Databar, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvarianten, Codabar, Chinese2of5, Internationale algemene dimensionale barcodes, bijv. Inteleaved2 / 5, Interleaved2of5, China pos tal-servicecode enzovoort
Scansnelheid		300times / s
Scanhoek	Met de klok mee / tegen de klok	± 55 °
	Omhoog en omlaag	± 25 °
	Links en rechts	± 75 °
Uitwendige afmetingen (L x B x H)		165 × 65 × 97 mm
Gewicht		190g
promptmodus		Zoemer en LED-indicator
Maximaal energieverbruik		650mw
Werkspanning		DC5V

Elektrische stroom	Maximale stroom	130mA
	Werken huidige	86mA
	Standby-stroom	42mA
accessaries		
Kabel	RS232 / USB-datakabel (1,8 m)	
Met de hand	1	
Milieu		
Bewaar temperatuur	-40 ° C ~ 60 ° C	
Werktemperatuur	0 ° C ~ 50 ° C	
Relatieve vochtigheid	0 ~ 95%	
Anti-klop	werkt prima na val vanaf 5m hoogte	