

OCBS -C006 Goedkope 32-bits USB handheld 1D CCD barcodescanner

Voorzien zijn van

2500 pixel CCD-sensor

280 scans per seconde

Geen driver nodig, plug and play.

Mogelijkheid om barcodes met een dichtheid van 3 miljoen te scannen

Ondersteuning lezen barcodes van scherm.

Ondersteuning Handmatig / Auto / Doorgaan scanmodus

Efficiënte decoderingssnelheid en ultra-lage foutenpercentage.

Vele soorten eendimensionale streepjescode kunnen worden geïdentificeerd.

Specificatie

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| Prestatieparameters | bewerker | 32-bit ARM-processor | |
| Elektrische parameters | Beeldsensor | 2500 pixel CCD-sensor | |
| | Lichtbron | LED (golflengte 660nm ± 10nm) | |
| | Scan snelheid | 280 scans per seconde | |
| | Scanhoek | Scheef ± 55° rol ± 25° toonhoogte ± 75° | |
| | Scanafstand | (60% contrast) (25mil) 40cm, (15mil) 32cm, (10mil) 22cm, (5mil) 11cm, (3mil) 3cm | |
| | Scanbreedte | ≤ 110 mm | |
| | Resolutie | ≥0.1mm (4mil) | |
| | Minimaal contrast | 15% | |
| | Decodeercapaciteit | Code 39, volledige ASCII-code 39, code 32, code 128, code 93, code 11, Codabar / NW7, Alle UPC / EAN / JAN-code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Schutblad 2 van 5, STD 2 van 5, Industrieel 2 van 5, WPC-code matrix 2 van 5, Chinese Pos-tagecode, IATA, MSI / PLESSY, Italiaanse apotheekcode, industrieel 2 van 5, BC-412. UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 93, Coda bar, IATA, MSI / PLESSY, Code 32, STD | |
| | Elektrische parameters | Spanning | 4.5 ~ 5.5V DC V1 ± 5% |
| Stroom | | bedrijfs- | 100 ~ 110mA |
| | | standby | 30 ~ 40mA |
| Mechanische parameters | Dimensies | 170mm (L) x 60 mm (B) x 95 mm (H) | |
| | Gewicht | 185g | |
| | Materiaal kast | buikspieren | |
| | interfaces | USB | |
| Omgevingsparameters | Bedrijfstemperatuur | -200 °C ~ 50 °C | |
| | Bewaartemperatuur | -40 °C ~ 70 °C | |
| | Vochtigheid | 0% ~ 98%(niet-condenserend) | |
| | Verlichting | 0 ~ 70.000 lux | |
| Typisch Scanafstand | 5 miljoen UPC | 40 mm - 160 mm | |
| | 10mil code93 | 20 mm - 240 mm | |
| | 15 miljoen EAN13 | 40 mm - 250 mm | |
| | 20mil code128 | 40 mm - 380 mm | |
| | 40mil code128 | 80 mm - 520 mm | |