

# Handheld Android industriële dataterminal

(M/N:OCBS-C6)

## Functies:

### Extreem stabiele prestaties

Android 10.0 OS met geheugen van 4 GB RAM/64 GB-ROM kan de zeer standaardervaring bieden

### Datacommunicatie met hoge snelheid

Dubbele verzekering van 4G-hogesnelheidsnetwerk en wifi-netwerk met dubbele frequentie kan zorgen voor real-time datacommunicatie in verschillende gebruiksomgevingen

### Robuust ergonomisch en overvormend ontwerp

Over-molding en ergonomisch hardware-ontwerp kunnen voldoen aan de meeste van de moeilijke omgevingen uit verschillende velden;

### Extreem stabiele hardwareweergave

5,5 inch Gorilla Glass 3 9H-scherm kan de prestaties onder verschillende zware omstandigheden garanderen

### Sterk aangepaste structuur

'Alles-in-één hardware-ontwerpconcept kan de integratie van hardwaremodules uitbreiden op basis van verschillende projectvereisten

### Snel opladen

Snellaadtechnologie kan de meest efficiënte ervaring bieden

## Specificatie

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN	
Dimensie	170 .8 mm(H)x8 1 mm(B)x2 0,4 mm(D)±2 mm
Gewicht	Netto gewicht : 38 0g (inclusief batterij en polsbandje) , Brutogewicht: 450 g
Weergave	Moeilijk 5. 5 inch TFT-LCD (720x1 44 0) touchscreen met achtergrondverlichting
Tegenlicht	LED-achtergrondverlichting
Toetsenborden	3 TP-sleutels, 4 functietoetsen, 4 zijknoppen
Uitbreidingen	2 * PSAM, 2* simkaart, 1 * TF
Batterij	Oplaadbaar li-ionpolymeer, 3. 8 V, 4800 mAh
PRESTATIEKENMERKEN	
CPU	Schors A73 2,0 GHz octa-core ,MTK6762
Besturingssysteem	Android 10 .0
Opslag	4GB RAM, 6 4 GB ROM , Micro SD tot 256GB voor optie
GEBRUIKERSOMGEVING	
Bedrijfstemp.	-20°C tot 50°C
Opslagtemp.	-20°C tot 70°C
Vochtigheid	5% RH tot 95% RH (niet-condenserend)
Laat specificaties vallen	5 ft./1,5 m val op beton over het bedrijfstemperatuurbereik
Afdichting	IP65, IEC-naleving
ESD	±15kv luchtontlading, ±8kv directe ontlading

<b>ONTWIKKELOMGEVING</b>		
Taal	Java	
Omgeving	Android Studio of Eclipse	
<b>DATA COMMUNICATIE</b>		
WWAN	TDD-LTE-band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE-band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20 WCDMA (850/1900/2100 MHz); GSM/GPRS/Rand (850/900/1800/1900 MHz);	
WLAN	2,4 GHz/5,0 GHz dubbele frequentie, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	
WPAN	Bluetooth-klasse v2.1EDR, Bluetooth v3.0HS, Bluetooth v4. 2	
GPS	GPS (embedded A-GPS), nauwkeurigheid van 5 m	
<b>DATA CAPTUER</b>		
<b>BARcodeLEZER (OPTIONEEL)</b>		
2D-balk code	Honeywell N570 3 2D Scan Engine/Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1	
	Symbolieken	PDF417, MicroPDF417, Composiet, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-code, Micro QR-code, Aztec, MaxiCode, Postcodes, US PostNet, US Planet, UK Post, Australian Post, Japan Post, Dutch Post. enzovoort
<b>KLEURENCAMERA</b>		
Oplossing	Achter 13 megapixel, voor 5.0 megapixel	
Lens	Autofocus met LED-flitser	
<b>RFID-LEZER (OPTIONEEL)</b>		
RFID-NFC	Frequentie	13,56 MHz
	Protocol	ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2
	R / W-bereik	2 cm tot 5 cm
<b>ACCESSOIRES</b>		
Standaard	1x Voeding; 1 x lithium-polymeerbatterij , 1xUSB datakabel	
Optioneel	Wieg	





















