

China heet de verkoop van een groot scherm industriële pda android systeem OCBS-D7000

Kenmerk

Android 4.4.2
1GB RAM, 8GB ROM
4.0 in. 480 * 800 WVGA IPS scherm
1D / 2D Barcode Scanner voor optionele
RFID LF / HF / UHF / voor optionele
Numerieke & Functioneel Keypads
Ondersteuning 3G / Wifi / GPS / Bluetooth
Rear Camera 5 MP, autofocus met LED-flitser
Oplaadbare Li-ion polymeer, 3.7V, 5200mAh batterij
Robuuste IP65 / 1,5 m Drop Tolerance

Specificatie

| FYSIEKE EIGENSCHAPPEN | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|
| Dimensie | 158mm (H) x75mm (W) x28mm (D) ± 2 mm | |
| Gewicht | Netto Gewicht: 300 gram (inclusief batterij & polsbandje) | |
| tonen | 4.0 in. TFT-LCD-scherm (WVGA 480x800) touch screen met achtergrondverlichting | |
| backlight | LED-achtergrondverlichting | |
| toetsenborden | 3 TP sleutels, 17 functietoetsen, 4 knoppen aan de zijkant | |
| uitbreidingen | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF | |
| Accu | Oplaadbare Li-ion polymeer, 3.7V, 5200mAh | |
| PERFORMANCE characteristics | | |
| CPU | Cortex A7 1.2GHz dual-core | |
| Besturingssysteem | Android 4.4.2 | |
| opslagruimte | 1GB RAM, 8 GB ROM, MicroSD (max 32GB expansie) | |
| gebruikersomgeving | | |
| Operating Temp. | -20 °C tot 50 °C | |
| Storage Temp. | -20 °C tot 70 °C | |
| Vochtigheid | 5% tot 95% RH (zonder condensatie) | |
| Drop Specificaties | 5ft./1.5 m druppel op beton over de operationele temperatuurbereik | |
| Sealing | IP65, IEC naleving | |
| ESD | ± 15KV luchtafvoer, ± 8kV directe lozing, ± 8kV indirecte lozing | |
| ONTWIKKELOMGEVING | | |
| SDK | HHW Software Development Kit | |
| Taal | Java | |
| Milieu | Android Studio of Eclipse | |
| DATA COMMUNICATIE | | |
| WWAN | WCDMA (850/1900 / 2100MHz), GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz) | |
| WLAN | IEEE 802.11 b / g / n | |
| WPAN | Bluetooth Class v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0 | |
| GPS | GPS (geïntegreerde A-GPS), nauwkeurigheid van 5 m | |
| DATA Captuer | | |
| Barcodelezer (OPTIE) | | |
| 1D barcode | 1D laser engine | Honeywell N431x |
| | symbolieken | Alle belangrijke 1D barcodes |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| 2D barcode | 2D CMOS Imager | Honeywell N6603 |
| | symbolieken | PDF417, MicroPDF417, Composiet, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postcodes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australische Post, Japan Post, Nederlandse Postal. enz. |
| COLOR CAMERA | | |
| Resolutie | 5.0 megapixel | |
| Lens | Autofocus met LED-flitser | |
| RFID-lezer (OPTIE) | | |
| RFID LF | Frequentie | 125KHz / 134.2KHz (FDX-B / HDX) |
| | Protocol | ISO 11784 & 11785 |
| | R / W Range | 2 cm tot 10 cm |
| RFID HF | Frequentie | 13.56MHz |
| | Protocol | ISO 14443A & 15693 |
| | R / W Range | 2cm tot 8 cm |
| PSAM SECURITY (OPTIE) | | |
| Protocol | ISO 7816 | |
| baudrate | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | |
| Sleuf | 2 slots (maximum) | |
| ACCESSOIRES | | |
| Standaard | 1xPower Supply 1xLithium Polymer batterij 1xDC oplaadkabel 1 x USB datakabel | |
| facultatief | Draagtas | |

