

# Industriële 2D-barcode-scanner Android OCBS -D7000 PDA Logistics PDA

(M / N: OCBS-D7000)



## kenmerken

Android 7.0

2 GB RAM, 16 GB ROM

4,0 inch IPS WVGA-scherm op 480 \* 800

Optionele 1D / 2D-barcode-scanner

RFID LF / HF / UHF / voor optioneel

Numerieke en functionele toetsenborden

Ondersteuning van 4G / Wifi / GPS / Bluetooth

pos achteruitrijcamera 5 MP, autofocus met LED-flitser

Oplaadbare lithium-ionbatterij, 3,7 V, 5100 mAh

Sterke valtolerantie IP65 / 1,5 m

| GEGEVENS          |  |
|-------------------|--|
| FYSIEKE KENMERKEN |  |
| afmeting          | 158 mm (H) x 75 mm (B) x 28 mm (D) ± 2 mm                              |
| gewicht           | Nettogewicht: 300 g (inclusief batterij en polsriem)                   |
| tonen             | 4,0-inch TFT-LCD (WVGA 480x800) touchscreen met achtergrondverlichting |
| backlit           | LED-achtergrondverlichting   |
| toetsenborden     | 3 TP-toetsen, 17 functietoetsen, 4 zijknoppen                          |
| uitbreidingen     | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF  |
| batterij          | Oplaadbaar lithium-ion polymeer, 3,7 V, 5100 mAh                       |

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| <b>PRESTATIEKENMERKEN</b>          |  |  |
| bewerker                           | Quad-core 1,3 GHz Cortex A53-processor   |  |
| Besturingssysteem                  | Android 7.0  |  |
| behoud                             | 2 GB RAM, 16 GB ROM, MicroSD (maximale uitbreiding van 32 GB)                    |  |
| <b>GEBRUIKERSOMGEVING</b>          |  |  |
| Operationele Temp                  | -20 °C tot 50 °C   |  |
| Opslagtemp                         | -20 °C tot 70 °C   |  |
| vochtigheid                        | 5% van RV tot 95% RV (zonder condensatie)  |  |
| Drop specificaties                 | 5ft./1.5 m valt in het beton door het bereik van de bedrijfstemperatuur          |  |
| afdichting                         | IP65, IEC-conformiteit   |  |
| ESD                                | Luchtuitlaat ± 15kv, ± 8kv directe ontlading, ± 8kv indirecte ontlading          |  |
| <b>ONTWIKKELING VAN HET MILIEU</b> |  |  |
| SDK                                | HHW software ontwikkelingskit  |  |
| taal                               | Java   |  |
| milieu                             | Android Studio of Eclipse  |  |
| <b>DATA COMMUNICATION</b>          |  |  |
| WWAN                               | WCDMA (850/1900/2100) TDD-LTE-band 38.39,40, FDD-LTEBand 1.2.3.4.7.20.           |  |
| WLAN                               | IEEE 802.11 b / g / n  |  |
| WPAN                               | Bluetooth v2.1 + EDR klasse, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0                 |  |
| GPS                                | GPS (ingebouwde A-GPS), nauwkeurigheid van 5 m                                   |  |
| <b>DATA CAPTUER</b>                |  |  |
| <b>BAR CODE READER (OPTIONEEL)</b> |  |  |
| 1D streepjescode                   | 1D-lasermotor  | Honeywell N431x  |
|                                    | symbolieken  | Alle belangrijke 1D barcodes   |
| 2D-streepjescode                   | CMOS 2D-beeldvorming   | Honeywell N6603  |
|                                    | symbolieken  | PDF417, MicroPDF417, Com pos ite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-code, Micro QR-code, Aztec, MaxiCode, Pos zoals Code, VS Pos Net, US Planet, VK Pos tal, Australië Pos tal, Japan Pos tal, Pos zoals Nederlands. etcetera. |
| <b>KLEURENCAMERA</b>               |  |  |
| resolutie                          | 5.0 megapixels   |  |
| lens                               | Autofocus met LED-flitser  |  |
| <b>RFID-lezer (optioneel)</b>      |  |  |
| RFID LF                            | frequentie   | 125 kHz / 134,2 kHz (FDX-B / HDX)  |
|                                    | protocol   | ISO 11784 en 11785   |
|                                    | R / W bereik   | Van 2 cm tot 10 cm   |
| RFID HF                            | frequentie   | 13.56  |
|                                    | protocol   | ISO 14443A en 15693  |
|                                    | R / W bereik   | Van 2 cm tot 8 cm  |
| <b>PSAM SECURITY (OPTIONEEL)</b>   |  |  |
| protocol                           | ISO 7816   |  |
| Overdrachtsnelheid                 | 9600, 19200, 38400.43000, 56000, 57600, 115200                                   |  |
| sleuf                              | 2 slots (maximaal)   |  |
| <b>ACCESSOIRES</b>                 |  |  |
| standaard                          | 1x voeding<br>1x lithium-polymeerbatterij<br>1xDC oplaadkabel<br>1xUSB-datakabel |  |
| facultatief                        | Draagtas, kinderbed  |  |



# OCBS-D7000





OCBS-D7000





# OCBS-D7000





## FAQ

### 1. MOQ-beleid

Geen MOQ-bepaling voor standaardproducten, maar de eenheidsprijs is anders, hoe beter de betere prijs.

Voor aangepaste productie is het mogelijk om de MOQ rechtstreeks met onze vertegenwoordiger te bespreken.

### 2. Beschikbaarheid van het monster en & politiek

Nadat de klanten de specificaties hebben bevestigd, leveren we graag monsters voor tests en kwalificaties.

Alle monsters moeten vóór verzending worden betaald, de prijs van de monsters is hoger dan de

massavolgorde. Wanneer de massa-orders zijn gemaakt, pos moeten we de kosten van de monsters retourneren of u andere stukproducten verzenden met de zendingen.

U kunt monsters rechtstreeks van ons kopen met t / t, western union of paypal. En je kunt het ook kopen op onze online winkel op aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

### **3. Garantie**

OCOM is toegewijd aan het leveren van kosteneffectieve producten en diensten met een betrouwbare kwaliteit die kunnen voldoen aan de behoeften van de klant;

We zijn gekwalificeerd door het Global Fortune 500-bedrijf en we hebben de hoogste niveau 1-commerciële garantie die 100% uw geld en levertijd beschermt.

Onze productgarantie is ongeveer 12 + 1 maanden na verzending normaal, sommige pos-modellen hebben een garantie van maximaal 24 maanden;

Elk product binnen 30 dagen na niet-levering zal worden beschouwd als een ongeldige levering (DOA). DOA-producten geven voorrang aan vervanging en worden per koerier verzonden.

Voor massa-orders willen we een aantal reserveonderdelen bij de zending leveren voor een snelle lokale reparatie. En dan is het mogelijk om defecte onderdelen terug te sturen voor nabewerking en analyse.

### **4. Betalingsvoorwaarden**

Voor massa-orders, kunt u ons betalen met behulp van T / T, LC, Western Union, Escrow of anderen. Over de volgorde van monsters, T / T, Western Union, Escrow, Paypal zijn aanvaardbaar. De escrow-service wordt mogelijk gemaakt door Alipay.com. Momenteel kunt u betalen met Moneybookers, Visa, MasterCard en bankoverschrijving. U kunt ook betalen met geselecteerde betaalpassen, waaronder Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B en Euro6000.

### **5. Verzending**

Wij accepteren allerlei verzendmethoden, waaronder: express, lucht, zee, vrachtwagen of ophalen door klanten persoonlijk.

### **6. Klant**

Onze belangrijkste klanten uit European, Australië en Zuid-Amerika groeien snel, Afrika, Rusland ...

We hebben meer dan 1300 klanten uit 133 landen bediend, waaronder het Global Fortune 500-bedrijf zoals Unilever, O2 ... 50 daarvan zijn de grootste distributeur in lokale gebieden.

## **Omdat je voor ons kiest**

### **Waarom kiezen voor OCOM?**

Aanverwant productaanbieder One-Stop POS en Auto-ID leider gekwalificeerd door Global Fortune 500-bedrijven

Klanten van niveau 1, waaronder Unilever, O2, Star ...

Meer dan 1500 klanten bestrijken 133 landen;

9 jaar OEM / ODM-ervaring.

Eerste niveau van commerciële garantie als POS industriële quarantainegarantie en leverdatum pos snelle betaling en professionele service

FCC, CE, Soncap, POA, BIS en andere certificaten

12 + 1 maanden warranty.

Geselecteerd in "China Best Employer Award"

Geloof: gebaseerd op integriteit, strijd om uitmuntendheid, winnende samenwerking