

Extra grote draadloze barcodescanner met scherm

(M / N: OCBS -E7)

Kenmerken:

2,4 inch 16-bits ware kleurenscherm

16 MB extra grote opslag

433 MHz draadloze communicatie over lange afstanden

16 uur werktijden

Gevisualiseerd instellingenmenu, meerdere werkmodi

ABS + Silicone Drop-proof ontwerp

| | | |
|----------------|--|--|
| specificaties: | | |
| Model | OCBS -E7 | |
| Kleur | Zwart | |
| CPU snelheid | 72MHz | |
| Toetsenbord | T9 | |
| RAM | 16KB | |
| rom | 16MB | |
| Scherm grootte | 2.4' ' | |
| Schermkleur | 16bit ware kleur (65536 kleuren) | |
| Resolutie | 240 * 320 | |
| Accu | Oplaadbaar lithium-ion (3.7V, 1900mAh) | |
| Werktijd | 16 uur | |
| standby | 15 dagen | |
| Dimensie | 138mm x 60mm x 30mm | |
| | Materiaal | ABS + siliconen |
| | Laadindicator | LCD |
| | Werken huidige | 160mA |
| | Standby-stroom | 8mA |
| | Veiligheid standaard | nationale laserveiligheidsnorm Klasse II |
| | EMC | CE & FCC DOC-conformiteit |
| | Lichtbron | 650nm |
| | Scan patroon | Enkele lijn |
| | Decoderingssnelheid | 100 ± 2 scans / seconde |
| | Resolutie | 3mil |
| | Scan breedte | 20mm @ raam, 220mm @ 200mm |
| | Scherptediepte | 0 ~ 250 mm (0,33 mm, PCS 90%) |
| | Rollen | 30 ° |
| | toonhoogte | 65 ° |
| | scheef | 55 ° |
| | Contrast afdrukken | Niet minder dan 30% |
| | Bedrijfsmodus | Continu / gespecificeerd scannen |

| | | |
|-----------|--------------------------|---|
| | Foutpercentage indicator | 1 / 5million pieper, LCD |
| | Barcode ondersteund | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codaber, Industoal 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI |
| Kabel | USB 2.0 | |
| Draadloze | 433MHz (Max.300m) | |
| | Temperatuur opslaan | -20 °C ~ 60 °C |
| | Werktemperatuur | 0 °C ~ 45 °C |
| | Vochtigheid | 5% -95% |
| | Lumination | Max.5.000 lux (fluorescentie) |





OCBS-E7





OCBS-E7





OCBS-E7





Relevante documenten:

[OCBS -E7 spec](#)