

Auto Sense Handheld Wired 1D Laser Bar Code Reader Barcode Scanner Met Stand

(Modelnr.:OCBS-LA16)

Voorzien zijn van:

200 MM/S scansnelheid;

10-60cm lange scherptediepte;

Compatibel met lay-outs in meerdere talen;

1,5 m vrije val op betonnen ondergrond;

Kan overschakelen naar Handmatig, Continu, Auto Sensing;

Stabiele standaard voor optioneel.

Specificatie:

Item	Parameter
Lichtbron	Zichtbare laser 650nm
Veiligheid	Overeenstemming met China National Laser Safety
Decoderingsmogelijkheid	U PC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code39, Code Bar, Interleaved / ITF 25, Industrial 25, Code 128, Code 93, Code 11, MSI/PIESSEY, UCC/EAN128
Koppel	USB, RS232, PS/2
Trigger-modus	Handmatig, continu scannen, automatische detectie
Transmissiesnelheid:	RS232 baudrate: 1200-19200
Scanbreedte	Min 0.1mm (4mils)
Scandiepte	2-9 cm (0,1 mm breedte), 3-50 cm (0,3 mm breedte)
Scansnelheid	200 scans / sec
Scanafstand	10-600mm rol 60°, pitch45°
Bedrijfstemp.	-20°C-50°C
Opslagtemp.	-20°C—60°C
luchtvochtigheid regelen	0-95%
Vochtigheid bij opslag	5%~95%
Stroomvoorziening	gelijkstroom 5V ± 5%
Bedrijfsstroom:	50ma (in bedrijf), 40ma (stand-by), 100ma (max.)
Ruststroom	20mA
Schokbestendig	1,5 m vrije val op betonnen ondergrond
Taal	meerdere talen
Materiaal	ABS+PVC+PC
Behuizing Grootte:	167*97*65mm
ESD-bescherming	15KV luchtafvoer





OCBS-LA16





OCBS-LA16







OCBS-LA16






OCBS-LA16







OCBS-LA16





OCBS-LA16

