

Handheld Android Industrial Data Terminal

(M/N:OCBS-M63S)

Functies:



Android 14 met GMS -certificaat, 2G/3G/4G Full Netcom;

Het geavanceerde proces van TSMC vermindert het warmte- en stroomverbruik met 40%;

4,0-inch IpS LCD 360-graden volgeleidige kijkhoek;

Hoge configuratie: 4GRAM64G ROM Standaard, DDR4 RAM is 50% sneller dan DDR3;

Professionele optische ontwerpmotor, 1,3 m pixel (datalogic);

EenDimensieale decodering <30 ms;

Tweedimensionale decodering <60ms.

Specificatie

Model	OCBS-M63S
Os	Android 14 met GMS -certificering

CPU	MTK8786, Octa-core 2.0 GHz, 2*Cortex A756*Cortex A55
GEHEUGEN	4G RAM64G ROM
Slot verlengen	Microfoonro SD -slot*1, ondersteunen tot 256 GB
	Nano Sim Card Slot*1
PC -communicatie	Type C USB 2.0, ondersteuning OTG en opladen
LED	Oplaad-, scan- en systeemstatus
Laadtijd	0-90% <3 uur
Bedieningsduur	30 uur
Gegevensverzameling	
Scanmotor	Datalogic geautoriseerde E3140
2e	Aztec -code; China Han Xin -code; Gegevensmatrix; Maxicode;
	Micro QR -code; QR -code; Ean/Jan composieten; GS1 databar composieten;
	GS1 databar uitgebreid gestapeld; GS1 databar gestapeld;
	GS1 databar gestapeld omnidirectioneel; Macropdf;
	MicrOPDF417; PDF417; UPC A/E -composieten
1D	Auto onderscheid ALLE standaard 1D -codes inclusief GS1
	Databar [™] lineaire codes.
Na	Australische post; Britse post; China Post; IMB; Japanse
	Na; KIX POST; Korea Post; Planet Code; Postnet; Koninklijk
	Mailcode (RM4SCC)
Draadloze connectiviteit	
WLAN	802.11 AC/A/B/G/N, WiFi Dual Band
WWAN	GSM: B3/B5/B8
	UMTS: B1/B5/B8
	FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8
	TDD-LTE: 34/38/39/40/41
Bluetooth	BLE 5.0
GPS	GPS/Glonoss/Galileo/Beidou, Assisted GPS
Fysieke specificaties	
LCD	4 inch, 800*480, zichtbaar onder de zon
Aanraken	GFF Capacitive Touch, DragonTrail Glass
Camera	Auto Focus 8MEGA, met Flash LED, 5MEGA -camera aan de voorzijde voor optie

Toetsenbord	20 Numeriek toetsenbord
	Links/rechts scansleutel
	Terug, thuis, schakel het scherm op
Ontvanger	Steun
Spreker	Min 100DB bij 10 cm-1kHz stem
Mic	Ruisreductie MIC
IO opladen	USB Type-C
	Lading Cradle
Batterij	Verwijderbare 5000 mAh
Batterij levensduur	500 cycle> 80%
Dimension	165.86*67*19.22mm
Gewicht	279 g
Pakket	
Gewicht	Bruto: 760G
Pakket	190*108*60 mm
Milieuspecificaties	
Werktemperatuur	-25 ° C ~ 55 ° C
Opslagtemperatuur	-30 ° C ~ 70 ° C
Vochtigheid	10% ~ 90%
Druppel	1,5 m, beton, 12 druppels
IP	IP65
ESD	± 8kV contact, ± 15kV lucht
Toetsenbord levenscyclus	300k
Accessoires	
Optioneel	Enkele host en batterijlader *1
	Siliconenrubber kast *1
	4 In 1 hostapparaat oplader *1
	4 in 1 batterijlader *1
	Reservebatterij *1
	Polsband *1
	Schoudergordel *1





















Mobile Computer