

Handheld Android Industrial Data Terminal

(M/N:OCBS-M93)

Functies:



Android 14 met GMS -certificering, 2G/3G/4G Full Netcom;
Het 6nm-proces van TSMC vermindert het stroomverbruik met 45%-50%;
High-speed opslagchlp, betere prestaties dan traditionele chips 800%;
Professionele optische ontwerp motor, 1,3 m pixel (datalogic);
EenDimensieaal code gemiddeld 13 ms;
Tweedimensionale code gemiddeld 13 ms;
Anti-collision hoekontwerp;
High Performance PCGF Shell -materiaal;
36 druppels vanaf 1,5 meter zonder het scherm te breken;
5000 mAh grote batterij kan worden verwijderd, die 15 uur werken.

Specificatie

Model	OCBS-M93
Os	Android 14 met GMS -certificering
CPU	Qualcomm6225, octa-core, 2,8 GHz
GEHEUGEN	4G RAM64G ROM
Slot verlengen	Microfoonro SD -slot*1, ondersteunen tot 256 GB
	Nano Sim Card Slot *2

PC -communicatie	Type C USB 2.0, ondersteuning OTG en opladen
Geleid	Oplaad-, scan- en systeemstatus
Laadtijd	0-90%<3 uur
Bedieningsduur	15 uur
Gegevensverzameling	
Scanmotor	Datalogic geautoriseerde E3140
2e	Aztec -code; China Han Xin -code; Gegevensmatrix; Maxicode;
	Micro QR -code; QR -code; Ean/Jan composieten; GS1 databar composieten;
	GS1 databar uitgebreid gestapeld; GS1 databar gestapeld;
	GS1 databar gestapeld omnidirectioneel; Macropdf;
	MicrOPDF417; PDF417; UPC A/E -composieten
1D	Auto onderscheid ALLE standaard 1D -codes inclusief GS1
	Databar ™ lineaire codes.
Na	Australische post; Britse post; China Post; IMB; Japanse
	Na; KIX POST; Korea Post; Planet Code; Postnet; Koninklijk
	Mailcode (RM4SCC)
Draadloze connectiviteit	
WLAN	802.11 AC/A/B/G/N, WiFi Dual Band
WWAN	GSM: B3/B8
	UMTS: B1/B8
	Fdd_lte: b1/b3/b5/b7/b8
	TDD_LTE: 34/38/39/40/41
Bluetooth	BLE 5.0
GPS	GPS/Glonoss/Galileo/Beidou, Assisted GPS
Fysieke specificaties	
LCD	6 -inch IPS HD -scherm
Aanraken	GFF Capacitive Touch, DragonTrail Glass
Camera	Auto Focus 13MEGA, met Flash LED, 5MEGA -camera aan de voorzijde voor optie
sleutel	Links/rechts scansleutel, volume +/- toets, aan/uit-toets
	Terug, thuis, schakel het scherm op
Ontvanger	Steun
Spreker	Min 100DB bij 10 cm-1kHz stem

Mic	Ruisreductie MIC
IO opladen	USB Type-C
	Lading Cradle
Batterij	Verwijderbare 5000 mAh
Batterij levensduur	500 cycle > 80%
Dimension	170*78*15 mm
Gewicht	290 g
Pakket	
Gewicht	Bruto: 770G
Pakket	195*108*55 mm
Milieuspecificaties	
Werktemperatuur	-25 ° C ~ 55 ° C
Opslagtemperatuur	-30 ° C ~ 70 ° C
Vochtigheid	5% ~ 95%
Druppel	1 lus omvat 6 gezichten en 4 hoeken. 1,5 m stell, 3 lussen □30 druppels□ 1,8 m met rubberen laars, stell, 6 lussen □60 druppels□
IP	IP65
ESD	± 8kV contact, ± 15kV lucht
Accessoires	
Optioneel	Enkele host en batterijlader *1
	Siliconenrubber kast *1
	4 In 1 hostapparaat oplader *1
	4 in 1 batterijlader *1
	Reservebatterij *1
	Polsband *1
	Schoudergordel *1





















Mobile Computer