

OCBS-T008 China Goedkope 2d Directional Desktop Barcode Scanner

Model: OCBS-T008

prestatieparameters	
Lichtbron	650 nm zichtbare laser diodelaser
System-interface	KBW, RS232, USB
fysische parameters	
Volume (Lx B x H)	Zonder voet: 140mm * 83mm * 75 mm Met voet: 157 mm * 98,3 mm * 100 mm
Gewicht	Netto gewicht (282g); Met standaard (379g)
Stand	Vast te installeren stand
Kleur	Zwart
elektrische parameters	
Ingangsspanning	5,0 VDC+/- 10%
Nominale stroom	275mA
macht	2W
Laserklasse	CDRH klasse IIa; IEC 60825-1: Klasse I
milieu-parameter	
bedrijfstemperatuur	0 ° C - 40 ° C
Bewaar temperatuur	-40 ° C -70 ° C
Vochtigheid	5% tot 95% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
antiknock karakteristieke	Weerstaan van 1,2 meter hoge uitval.
lichte weerstand	binnenverlichting, Zonlicht, fluorescentie, gloeilamp, kwikdamp licht, natriumlamp licht: 450 Ft kaarsen (4844 Lux) daglicht: 8000ft kaarsen (86.111 Lux)
parameters scannen	
scanning-modus	Omni directionele 2D lijn, 5 richtingen, 20 beeldlijnen
Scansnelheid	1500 keer per seconde
scanning Hoek	0 ~ 360 graden (Omni-directional)
scanning afwijking	+/- 50 graden
contrast Printing	Minimum 25% reflectie verschil
Scanning scherptediepte geplaatst	0 ~ 216mm @ 13mil (100% UPC / EAN)
Beoordeeld actieradius	5 mil: (38%) 10 ~ 64mm 7,8 mil: (60%) 0 ~ 152mm 10.4mil: (80%) 0 ~ 190mm 13mil: (100%) 0 ~ 216mm
laagste resolutie	5mil
decoding vermogen	UPC / EAN / JAN, UCC / EAN 128, Code128, Code 39, Code 39 Trioptic, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 van 5, Matrix 2 van 5, Code 93, Code 11, Code bar, MSI etc.