

OCBS-T008 Desktop Laser Relief Label Scanner voor Kassier van de supermarkt

Model: OCBS-T008

| prestatieparameters | |
|-----------------------------------|--|
| Lichtbron | 650 nm zichtbare laser diodelaser |
| System-interface | KBW, RS232, USB |
| fysische parameters | |
| Volume (Lx B x H) | Zonder voet: 140mm * 83mm * 75 mm Met voet: 157 mm * 98,3 mm * 100 mm |
| Gewicht | Netto gewicht (282g); Met standaard (379g) |
| Stand | Vast te installeren stand |
| Kleur | Zwart |
| elektrische parameters | |
| Ingangsspanning | 5,0 VDC+/- 10% |
| Nominale stroom | 275mA |
| macht | 2W |
| Laserklasse | CDRH klasse IIa; IEC 60825-1: Klasse I |
| milieu-parameter | |
| bedrijfstemperatuur | 0 ° C - 40 ° C |
| Bewaar temperatuur | -40 ° C -70 ° C |
| Vochtigheid | 5% tot 95% relatieve vochtigheid (geen condensatie) |
| antiknock karakteristieke | Weerstaan van 1,2 meter hoge uitval. |
| lichte weerstand | binnenverlichting, Zonlicht, fluorescentie, gloeilamp, kwikdamp licht, natriumlamp licht: 450 Ft kaarsen (4844 Lux) daglicht: 8000ft kaarsen (86.111 Lux) |
| parameters scannen | |
| scanning-modus | Omni directionele 20 lijn, 5 richtingen, 20 beeldlijnen |
| Scansnelheid | 1500 keer per seconde |
| scanning Hoek | 0 ~ 360 graden (Omni-directional) |
| scanning afwijking | +/- 50 graden |
| contrast Printing | Minimum 25% reflectie verschil |
| Scanning scherptediepte geplaatst | 0 ~ 216mm @ 13mil (100% UPC / EAN) |
| Beoordeeld actieradius | 5 mil: (38%) 10 ~ 64mm 7,8 mil: (60%) 0 ~ 152mm 10.4mil: (80%) 0 ~ 190mm 13mil: (100%) 0 ~ 216mm |
| laagste resolutie | 5mil |
| decoding vermogen | UPC / EAN / JAN, UCC / EAN 128, Code128, Code 39, Code 39 Trioptic, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 van 5, Matrix 2 van 5, Code 93, Code 11, Code bar, MSI etc. |