

OCBS -T103 desktop omni-directionele c # barcodelezer prijs

(Model: OCBS -T103)

Product Description

Voorzien zijn van:

- Hoogwaardige 32-bit hardware-decodering;
- 20 scanlijnen in vijf richtingen;
- Meerdere / enkele regel scanmogelijkheden;
- Scanvenster ondersteunt aanpassingshoek;
- Ondersteuning van verschillende soorten achtervoegselinstellingen;

Specificatie:

Prestatieparameters	
Lichtbron	Laser laserdiode van 650 nm
Systeeminterface	KBW, RS232, USB
Fysieke parameters	
Volume (Lx B x H)	Zonder standaard: 140 mm * 83 mm * 75 mm Met standaard: 157 mm * 98,3 mm * 100 mm
Gewicht	Netto gewicht (282 g); Met standaard (379 g)
Staan	Vaste installatiestand
Kleur	Zwart
Elektrische parameters	
Ingangsspanning	5,0 VDC +/- 10%
Nominale stroom	275mA
macht	2W
Laserklasse	CDRH Klasse IIa; IEC 60825-1: Klasse I
Omgevingsparameter	
bedrijfstemperatuur	0 ° C - 40 ° C
Bewaar temperatuur	-40 ° C -70 ° C
Vochtigheid	5% tot 95% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)
Antiknock-kenmerk	Bestand tegen een val van 1,2 meter hoog.
Licht weerstand	Binnenverlichting, Zonlicht, Fluorescentie, Gloeilamplicht, Kwikdamplamp, Natriumdamplamp: 450 Ft Kaarsen (4844 Lux) daglicht: 8000Ft Kaarsen (86111 Lux)
Scanparameters	
Scanmodus	Omni directionele 20-lijn, 5 richtingen, 20 scanlijnen
Scansnelheid	1500 keer per seconde
Scannen van hoek	0 ~ 360 graden (omni-directioneel)
Scannen afwijking	+/- 50 graden
Contrast afdrukken	Minimaal 25% reflectieverschil

Scannende diepte van ingediend	0 ~ 216 mm @ 13mil (100% UPC / EAN)
Nominaal werkbereik	5 mil: (38%) 10 ~ 64 mm 7,8 mil: (60%) 0 ~ 152 mm 10.4mil: (80%) 0 ~ 190mm 13mil: (100%) 0 ~ 216mm
Laagste resolutie	5mil
Decodeervermogen	UPC / EAN / JAN, UCC / EAN 128, Code128, Code 39, Code 39 Trioptic, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 11, Code bar, MSI etc.

► Picture Show



OCBS-T103





OCBS-T103





OCBS-T103





OCBS-T103





OCBS-T103



► Company



► Certificates



► Payment



► Contact us

