

# vaste mount barcodescanner mini usb, laser barcode scanner (OCBS-T201)

## Trefwoorden:

2D barcode scanner,  
barcode scanner destop,  
handsfree 2D barcode scanner.

## Kenmerken:

Kunnen lezen het beeld acquisitie en decoderen  
Omni-directionele scanning, makkelijk te scannen  
Desktop vlakke & amp; Beknopte ontwerp  
Met vaste stand & amp; betrouwbare scanner module  
Hoge snelheid Image Acquisition en decoderen

## Specificatie:

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Prestatieparameters       |                                                                 |
| Lichtbron                 | Witte LED                                                       |
| Zoemer                    | Zeven tonen of stille                                           |
| Lamp                      | Wit                                                             |
| Interface                 | KBW, RS232, USB                                                 |
| Fysische parameters       |                                                                 |
| Volume (Lx B x H)         | Product grootte van 78 mm x 75 mm x 141mm (3.2" x 3.3" x 5.9"), |
| Gewicht                   | Product size180 g (12 oz)                                       |
| Elektrische parameters    |                                                                 |
| Ingangsspanning           | 5,5 VDC $\pm$ 0,25 V                                            |
| Werk vermogen             | 2,0 W (430 mA @ 5 V)                                            |
| Standby-vermogen          | 0,5 W (100 mA @ 5 V)                                            |
| Milieu-parameter          |                                                                 |
| Bedrijfstemperatuur       | 0 ° C - 40 ° C                                                  |
| Bewaar temperatuur        | -40 ° C -60 ° C                                                 |
| Vochtigheid               | 0% tot 95% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)        |
| Antiknock karakteristieke | Weerstaan 1,5 meter hoge uitval van betonnen vloer.             |
| Stofdicht                 | Verzegelen de lucht stofdeeltjes erosie te voorkomen.           |
| Scanparameters            |                                                                 |
| Scan mode                 | Omni directionele (640x480)                                     |
| Hoogste Reflectiviteit    | Maximaal 20% reflectiviteit kan worden gelezen                  |
| Scannen Hoek              | 70 °, 75 °                                                      |

