

Omni-directionele 2D-barcodescanerafbeelding

(M / N: OCBS -T202)

◆Hoge snelheid:

The Optical camera technologie en high-speed kernel-architectuur, geklokt op 1,2 g, ontwerp voor de high-speed scanning barcode van de detailhandel.

◆ Optische besturing met dubbele focus Uitsluitend technologie:

High Density en brede streepjescode beschikbaar;

◆Goede mogelijkheid voor schermopname:

Barcode voor betalingen, electronic Coupon op mobiele apparaten kan eenvoudig worden gedecodeerd;

◆Anti-reflecterende techniek Uitsluitend:

Alle soorten streepjescodes die door het glanzende of speciale oppervlak worden bedekt, kunnen snel worden gedecodeerd, zoals de infuuszakken, de plastic medicijnverpakking. Toepasbaar in detailhandel, fabricage, medische, logistieke en andere industrieën.

Sensortype		COM's
Decodeercapaciteit	D	Code 39, volledige ASCII-code 39, code 32, Code 128, code 93, Code 11, Codabar / NW7, alle UPC / EAN / Jan-code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 van 5, STD 2 5, Industrial 2 van 5, Matrix 2 van 5, Chinese pos tal-code, IATA, MSI / Plessy, Italiaanse farmaceutische code, industrial 2 van 5, BC-412.
	2d	pdf417, qr Code, Datamatrix
Lichtbron		Hoge helderheid, infrarood LED
Codes beschikbaar		1D Afdrukken van codes op papier of film, schermcode en 2d-codes
Snelheid		500 keer / sec
Foutpercentage		1/7 miljoen
Contrast afdrukken		20% minimaal reflectieverschil
Scanhoek		Horizontaal: 65 ° verticaal 60 N °
Lichtbron		LED
Hostsysteeminterface		USB 2.0 RJ45 (KAN gepersonaliseerd worden) & tweede ontwikkeling
LED-indicator		Zoemer en licht tweekleurig
Milieu Patameter		
Laten vallen		Ontwerp Bestand tegen vallen van 1,5 m beton
Milieu Afdichting		ip5x
Van 'Temperatuur		0 graden tot 55 graden
Bewaar temperatuur		- Graden tot 60 graden
Temperatuur Vochtigheid		5% 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend
Opslagvochtigheid		5% 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend
Lichtniveau		0-100000lux
Fysieke instellingen		
Gewicht pc's)		N. W: 300 g / st
Grootte pc's)		104 * 166,96 mm *
Elektrische instellingen		
Van 'Voltage		5v + 0,25 V

Van 'Current	430ma
Kracht	2,5 W
Beveiligingsstandaard	en60950-1
Emc	en55022, en55024



OCBS-T202



www.ocominc.com

