

## OCBS -T203 Snelle handsfree CMOS 3 mil USB pos qr codescanner voor supermarkt

2D-barcodescanningplatformbeweging is een hoogwaardige beweging, pos met het vermogen, hoge precisie, snelheid, compatibiliteit en andere functies, het kan snel de 1D / 2D-barcode, mobiele schermcode, mobiele betalingscode identificeren. producten worden veel gebruikt in de detailhandel, supermarkten, tabak, logistiek, opslag, gezondheidszorg, kleding en andere gebieden, wat de meest kosteneffectieve producten op de markt zijn voor uw beste keuze.

Ondersteuning: Alipay en WeChat maken collecties; Mobiele betaling met 2D-streepjescode.

Ondersteuning: Alipay, National tax, Aisino, Best wonoer, lightning facturering.

Ondersteuning: WeChat billingassistent, bliksemfacturatie. (Maatwerk)

Kenmerken Samenvatting:

32-bits dubbele chip en DSP-decodering	Gewapend met een 32-bits ARM-chip en DSP-technologie, kan het product zowel 1D als 2D-barcodes met grote volumes lezen op het scherm dat is bedekt met beschermende film.
2D-streepjescodes maken verzamelingen	Ondersteuning van 2D-streepjescodebetaling met Alipay en Wechat.
bliksemfacturering	Ondersteuning bij Alipay, nationale belasting, Aisino, beste winnaar, WeChat, bliksemfacturering. WeChat billing assistent, bliksemfacturatie. (Op maat gemaakt)
Superlange scherptediepte	0—200 mm @ □UPC / EAN 100%, PCS90%□
Hoge precisie	De decoderingsnauwkeurigheid 5mil.
Hogere integratiedichtheid	Er wordt een nieuwe generatie programmeertechnologie toegepast om de discrete componenten te verminderen om de integratiedichtheid te versterken en de uitval te verminderen.
Eenvoudig op te zetten	Voer instellingen-scan-instelling code-exit-instelling in, slechts drie stappen, eenvoudig en praktisch.
USB met gratis stuurprogramma's:	Aansluiten en bedienen, Windows wordt geleverd met stuurprogramma, het is niet nodig om het stuurprogramma te installeren.
Lichtschakelaar vullen	Gemakkelijk om te schakelen tussen uitschakelen.
krasbestendig acryl	Adopteer geïmporteerd antikrasmateriaal om ervoor te zorgen dat het raam na langdurig gebruik niet opnieuw wordt gebruikt.
Stereo luidspreker	Stereoluidspreker aangenomen van sierlijke en krachtige akoestische kwaliteit in plaats van scherp en eentonig.
Militaire kwaliteitsborging	elk reserveonderdeel wordt aan strikte inspectie onderworpen en alle producten worden streng getest om een kwalificatiegraad van 100% te garanderen.
Verouderings test	Alle producten ondergaan 72 uur verouderingstest en daadwerkelijke werkingstest vóór de verzending.
Bijtvrije test	producten zijn vijf miljoen keer foutloos getest.
Gepatenteerd intellectueel eigendom:	Onze producten zijn van onafhankelijk intellectueel eigendom wat betreft uiterlijk, hardware en software. Ondertussen hebben we het Layout-design patent, het gebruiksmodel patent, de uitvinding patent en software copyright verkregen.
Tweekleurige LED-indicatielampjes:	Gebruik tweekleurige LED-indicatielampjes om verschillende omstandigheden tijdens de operatie weer te geven. Stand-by: groen oding decodering: rood.

eenvoudig te installeren interface	Het kan eenvoudig worden geïnstalleerd en verplaatst zonder gereedschap, u hoeft geen clips meer te zoeken.
Exquise verpakking:	De verpakkingen gebruiken geïmporteerd karton en elk van hen is bestand tegen externe krachten van 50 kg. Het zou niet uit vorm zijn als iemand eroverheen gaat staan nadat hij een stuk hout heeft gelegd. Bovendien kunnen delicate en compacte verpakkingen ook vracht besparen.

Prestatieparameter:

Beeldsensor	CMOS
Pixels	752 * 480 CMOS
Verlichting	wit licht, LED
symbologieën	Code128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 van 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 van 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS- Limited, RSS-Expand) PDF417, QR-code (QR1 / 2, micro), datamatrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), HanXin-code.
Resolutie	≥5mil
Bewegingstolerantie	2,5 m / s
Scanhoek	Staanplaats ± 50 ° @ 0 ° rollen en 0 ° scheef
	Rollen ± 360 ° @ 0 ° Pitch en 0 ° Skew
	Scheef ± 60 ° @ 0 ° rol en 0 ° spoed
Koppel	USB HID-KBW, USB virtuele poort, USB HID- POS TTL-232, RS-232
Gezichtsveld	Horizontaal 44 °, verticaal 33,2 °
Diepte van veld	EAN-13 0cm – 20cm □13mil□
	PDF 417 0cm-7cm □6,67 mil□
	CODE 39 0cm-12cm □5mil□ (figuur 1)
	Datum Matrix 0cm-4cm □10mil□
	QR code 0cm-10cm □15mil□
Afmetingen □L * B * H□	89 * 108 * 143 mm (figuur 2)
Gewicht	245g □Alleen scanplatform□
Bedrijfstemperatuur	20 °C ~ + 50 °C (-4 °F ~ 122 °F)
Bewaar temperatuur	-40 °C ~ + 80 °C (-40 °F ~ 176 °F)
Vochtigheid	5% ~ 95% □niet-condenserend□
ESD	± 14 kV □luchtafvoer□, ± 8 kV □directe afvoer□
Laten vallen	1,2 m vallen op beton (voor zes zijden, één val per zijde)
Afdichting	IP 52



