

# 2D barcode scanplatform

(M / N: OCBS -T203)

2D barcodescanning platformbeweging is een high-performance beweging, pos beslaat het vermogen, hoge precisie, snelheid, compatibiliteit en andere functies, het kan snel 1D / 2D barcode, mobiele schermcode, mobiele betalingscode identificeren. producten worden veel gebruikt in de detailhandel, supermarkten, tabak, logistiek, warehousing, gezondheidszorg, kleding en andere gebieden, wat de meest kosteneffectieve producten op de markt zijn voor uw beste keuze.

Ondersteuning: Alipay en WeChat maken collecties; 2D barcode mobiele betaling.

Ondersteuning: Alipay, nationale belasting, Aisino, Best wonoer, lightning-facturering.

Ondersteuning: WeChat-factureringsassistent,

## Prestatieparameter:

Beeldsensor	CMOS	
pixels	752 * 480 CMOS	
Verlichting	wit licht, LED	
symbolieken	Code128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 van 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 van 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS- Limited, RSS-Expand) PDF417, QR-code (QR1 / 2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), HanXin-code.	
Resolutie	≥3mil	
Bewegingstolerantie	2,5 m / s	
Scan hoek	toonhoogte	± 50 ° @ 0 ° rol en 0 ° scheefstand
	Rollen	± 360 ° @ 0 ° Pitch en 0 ° Skew
	scheef	± 60 ° @ 0 ° rol en 0 ° stapeling
Interface	USB HID-KBW,USB virtuele poort,USB HID-POS TTL-232,RS-232	
Gezichtsveld	Horizontaal 44 °, verticaal 33.2 °	
Diepte van het veld	EAN-13	0 cm-20cm (13mil)
	PDF 417	0cm-7cm (6.67mil)
	CODE 39	0 cm-12cm (5mil)(Figuur 1)
	Datummatrix	0 cm-4 cm (10mil)
	QR code	0 cm-10cm (15mil)
Dimensies(L * B * H)	89 * 108 * 143mm(Figuur 2)	
Gewicht	245g (Alleen scanplatform)	
Bedrijfstemperatuur	20 °C ~ + 50 °C (-4 °F ~ 122 °F)	
Bewaar temperatuur	-40 °C ~ + 80 °C (-40 °F ~ 176 °F)	
Vochtigheid	5% ~ 95% (niet-condenserend)	
ESD	± 14 kV (luchtafvoer)± 8 kV(directe ontlading)	
Laten vallen	1,2 m valt naar beton (voor zes zijden, één druppel per zijde)	
Afdichting	IP 52	



OCBS-T203





OCBS-T203

