

OCBS -T203 Supermarkt handsfree 1d 2d barcodes pos qr codescanner

(M / N: OCBS-T203)

2D-barcodescanningplatformbeweging is een beweging met hoge prestaties, pos die de mogelijkheid, hoge precisie, snelheid, compatibiliteit en andere functies beoordeelt, het kan snel identificeren 1D / 2D-barcode, mobiele schermcode, mobiele betalingscode. producten worden veel gebruikt in de detailhandel, supermarkten, tabak, logistiek, opslag, gezondheidszorg, kleding en andere gebieden, wat de meest kosteneffectieve producten op de markt zijn voor uw beste keuze.

Ondersteuning: Alipay en WeChat maken collecties; 2D barcode mobiel betalen.

Ondersteuning: Alipay, Nationale belasting, Aisino, Beste winnaar, bliksemfacturering.

Ondersteuning: WeChat-factureringsassistent, bliksemfacturering. (Op maat gemaakt)

Samenvatting van de kenmerken:

32-bits dual-chip en DSP-decodering	Gewapend met 32-bit ARM-chip en DSP van technologie, is het product in staat om zowel 1D als 2D-barcodes met een hoog volume op het scherm te bedekken, bedekt met beschermende film.
2D-barcodes maken verzamelingen	Ondersteuning van 2D-barcodebetaling met Alipay en Wechat.
bliksemfacturering	Ondersteuning bij Alipay, nationale belasting, Aisino, beste winnaar, WeChat, bliksemfacturering. WeChat-factureringsassistent, bliksemfacturering. (Op maat gemaakt)
Super lange scherptediepte	0 - 200 mm @ □UPC / EAN 100%, PCS 90%□
Hoge precisie	De decoderingsnauwkeurigheid 5 mil.
Hogere integratiedichtheid	Programmeertechnologie van de nieuwe generatie wordt gebruikt om de afzonderlijke componenten te verminderen, om de integratiedichtheid te versterken en het uitvalpercentage te verminderen.
Eenvoudig in te stellen	Ga naar instellingen-scan-instelling code-exit-instelling, slechts drie stappen, eenvoudig en praktisch.
USB van gratis stuurprogramma's:	Aansluiten en bedienen, Windows wordt geleverd met stuurprogramma, u hoeft het stuurprogramma niet te installeren.
Lichtschakelaar vullen	Makkelijk om te schakelen tussen uitschakelen.
anti-kras acryl	Keur geïmporteerd antikrasmateriaal goed om ervoor te zorgen dat het venster na langdurig gebruik niet krast.
Stereoluidspreker	Stereoluidspreker aangenomen van gracieuze en krachtige akoestische kwaliteit in plaats van scherp en eentonig.

Militaire kwaliteitsborging	alle reserveonderdelen worden onderworpen aan een strikte inspectie en alle producten worden uitvoerig getest om een kwalificatie van 100% te garanderen.
Verouderings test	Alle producten hebben de verouderingstest van 72 uur en de daadwerkelijke werkingstest vóór de verzending doorstaan.
Bijt gratis test	producten zijn vijf miljoen keer foutloos getest.
Eigendom van intellectuele eigendom:	Onze producten zijn van onafhankelijk intellectueel eigendom wat betreft uiterlijk, hardware en software. Ondertussen hebben we het Layout-design patent, utility model patent, uitvinding patent en software copyright verkregen.
Tweekleurige LED-indicatielampjes:	Gebruik tweekleurige LED-indicatielampjes om verschillende omstandigheden tijdens de bewerking weer te geven. Stand-by ☐ groen ☐ decodering ☐ rood.
eenvoudig te installeren interface	Het kan eenvoudig worden geïnstalleerd en verplaatst zonder gereedschap, u hoeft geen clips meer te vinden.
Prachtige verpakking:	De verpakking gebruikt geïmporteerd karton en elk van hen is bestand tegen externe krachten van 50 kg. Het zou niet vervormd zijn als iemand erover gaat staan nadat hij een stuk hout heeft gelegd. Bovendien kunnen delicate en compacte verpakkingen ook vracht besparen.

Prestatieparameter:

Beeldsensor		CMOS
Pixels		752 * 480 CMOS
Verlichting		wit licht, LED
symbologieën		Code128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 van 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 van 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS- Limited, RSS-Expand)
		PDF417, QR Code (QR1 / 2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), HanXin-code.
Resolutie		≥5mil
Bewegingstolerantie		2,5 m / s
Scanhoek	Pitch	± 50 ° @ 0 ° rol en 0 ° scheef
	Rollen	± 360 ° @ 0 ° Pitch en 0 ° Skew
	Scheve	± 60 ° @ 0 ° rol en 0 ° steek
Koppel		USB HID-KBW, virtuele USB-poort, USB HID- POS TTL-232, RS-232
Gezichtsveld		Horizontaal 44 °, verticaal 33,2 °
Diepte van het veld	EAN-13	0 cm - 20 cm □13 mil□
	PDF 417	0cm-7cm □6.67mil□
	CODE 39	0cm-12cm □5mil□ (figuur 1)
	Datumatrix	0cm-4cm □10mil□
	QR code	0cm-10cm □15mil□
Afmetingen □L * W * H□		89 * 108 * 143 mm (figuur 2)
Gewicht		245g □Alleen scanplatform□

Bedrijfstemperatuur	20 °C ~ + 50 °C (-4 ° F ~ 122 ° F)
Bewaar temperatuur	-40 °C ~ + 80 °C (-40 ° F ~ 176 ° F)
Vochtigheid	5% ~ 95% □niet-condenserend□
ESD	± 14 kV □luchtafvoer□, ± 8 kV □directe afvoer□
Laten vallen	1,2 m val op beton (voor zes zijden, één druppel per zijde)
Afdichting	IP 52





