

2D omni-directionele barcodescanner

(M / N: OCBS -T205)

Kenmerken:

Ondersteuning van meerdere soorten 1D- en 2D-streepjescodes

Bewegingstolerantie tot 100 cm / s

4mil scanresolutie

Eenvoudig te scannen streepjescodes op het scherm

Aanpasbare vensterkleur maakt de kassa-balie stijlvoller

Parameter:

Materiaal	ABS + pc	
Stroomvoorziening	DC 5V ± 5%	
Elektrische stroom	200mA [standby] [231mA [werkend] [290mA [maximaal]	
Energieverbruik	1,0 W [standby] [1,16 W [werkend] [1,45 W [maximaal]	
Gewicht	299,0 g ± 5 g [inclusief kabel]	
Grootte	L * B * H: 147,3 * 81,0 * 77,4 [mm]	
Kleur	oranje + wit / blauw + wit / rood + wit	
Koppel	USB	
OS-ondersteuning	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC	
Taal	Amerikaans Engels; België; Brazilië; Canada (Frans); Denemarken; Finland (Zweeds); Fransen; Duitsland / Oostenrijk; Griekenland; Hongarije; Israël (Hebreeuws); Italië; Latijns-Amerika; Nederlands (Nederlands); Noorwegen; Polen; Portugal ; Roemenië; Rusland; Spanje; Zweden; Zwitserland (Duits); Turkije F; Turkije Q; Groot-Brittannië; Japan [ondersteuning virtueel toetsenbord]	
Sensor	Platte CMOS-sensor 480 * 640	
Lichtbron	Rode LED	
Processor	32-bits ARM MCU + DSP	
Bewegende tolerantie	100 cm / sec [10mil QR-code]	
Resolutie	Code39 4mil	
Foutpercentage	1/500 miljoen	
Leesmodus	Beeld	
Trigger-modus	Automatische detectie	
Indicator	Zoemer + lampindicator [LED]	
Hoeken lezen	Roll360 °, Pitch45 °, Taxus60 °	
Angel scannen	32 ° * 30 °	
Facturen	ondersteuning	
Contrast	≥30%	
CODES	1D	● Code 128 ● EAN-8 ● Code 39 ● EAN-13 ● UPC-E0 ● Code 93 ● UPC-E1 ● UPC-A ● Plessey ● Interleaved 2 van 5 ● Industrieel 25 ● Standaard 25 ● Codabar ● MSI-Plessey ● UPCE0 / E1 ● GS1-128 ● GS1 Databar ● Matrix 2 van 5 ● ITF-14 ● Code32 ● Code 11 ● ISBN ● ISSN ● Standaard 25
	2D	● MICRO QR ● Datamatrix ● QR ● PDF417

Scandiepte	Code39 4.17mil □15 bytes□ □ 7cm - 13cm Code39 10.83mil □16 bytes□ □ 11cm - 25cm Datamatrix 10.83mil □8 bytes□ □ 6cm - 11cm Code QR 10.83mil □8 bytes□ □ 5 cm - 13 cm
IP-klasse	IP52
Operatie Temp.	0 tot 50 °C / 32 tot 122 °F
Opslagtemperaturen.	0 tot 50 °C / 32 tot 122 °F
Operatie Vochtigheid	20% tot 85%
Opslagvochtigheid	20% tot 85%
Elektrostatische bescherming	15KVair opladen
Schokbestendig	Valtest 1,2 m □betonnen oppervlak□
Omgevingslichtverlichting	0 ~ 100000LUX





CE 1M类LED产品
打开时有LED灯光，请勿直视光束

FC

1M class LED products LED lights
when turned on. Do not look directly at the beam
For more information on the full range
of product, call ... or visit the web.





