

2D omni-directionele barcodescanner

(M / N: OCBS -T209)

Functies:

Stijlvol en compact ontwerp

300.000 pixels algemene situatie ex pos ure

Minimale resolutie: 4 mils

Heldere witte LED voor het verlichten van scanoppervlakken.

Lees alle Mainstream 1D & 2D Bar-codes.

Sterk lichaam met krasbestendig materiaal.

Lees snel verschillende schermbarcodes.

Compatibel met Microsoft Windows / Linux / Android / iOS / MacOS.

Prestatieparameter	
Lichtbron	LED-witte LED
Beeldsensor	640 * 480 pixels
Resolutie (maximum)	0.102 mm / 4mils
Print contrastverhouding (minimum)	≥15%
Bewegingstolerantie	2m / sec
Leeshoek	Pitch: 0-360 °; ROLL (TILT): ± 60 °; SKEW (YAW): ± 60 °
Decoderingsvermogen	1D: Alle standaard 1D-codes, waaronder GS1 DataBar™ lineaire code kunnen automatisch worden onderscheiden en gedecodeerd. 2D: Aztec-code; Data Matrix; Maxicode; QR code; Hanxin; Microqr-code Stackcode: GS1-databar uitgebreid gestapeld; GS1-databar gestapeld; GS1-databar gestapeld Omnidirectioneel; GS1-databar com pos ite; Micropdf417; Pdf417.
Indicatoren lezen	LED / zoemer (instelbare toon)
Typische diepte van ingediende	Precisie Streepjescode Diepte van ingediende 5mil Code128 0mm-70mm 5mil EAN-13 0mm-70mm 4mil EAN-13 0mm-240mm 5mil Pdf417 0mm-60mm 10mil Pdf417 0mm-170mm 15mil Pdf417 0mm-270mm 20mil Dm 0mm-80mm (De minimale diepte van het veld wordt bepaald door de barcode lengte en het scannen hoek. Het hangt af van de afdrukresolutie, contrast en omgevingslicht.)
Fysieke eigenschappen	
Kleur beschikbaar	Wit; Zwart
Afmetingen (L * W * H)	96 * 105.55 * 157.06mm
Gewicht	278 g
Kabel	1,8m
Elektrische parameter	
Huidige	Werkstroom (standaard): < 300 mA Stand-bystroom (standaard): < 210 mA
Ingangsspanning	5 VDC (+/- 10%) / 500mA
Milieuparameter	

ESD-bescherming (luchtafvoer)	8 kv
Drop Resistance	Is bestand tegen herhaalde druppels van 1,2 m / 4,0 ft op een betonoppervlak.
Temperatuur	Bediening: 0 tot 40 ° C Opslag / transport: -40 tot 70 ° C
Vochtigheid (niet-condensatie)	5 - 95%
Omgevingslicht	0 -100.000 lux
Interfaces	
Interfaces	RS-232; USB HID; USB com; HID POS beschikbaar volgens de behoeften van de klant



















