

2D Omni-Directionele Barcodescanner

(M/N:OCBS-T209)

Stijlvol en compact ontwerp □ 300.000 pixels algemene belichting van de situatie □

Minimale resolutie: 4mils □

Helderwitte LED voor het verlichten van het scanoppervlak □

Lees alle gangbare 1D- en 2D-streepjescodes

Sterk lichaam met krasbestendig materiaal □

Lees snel verschillende streepjescodes op het scherm □

Compatibel met Microsoft Windows/Linux/Android/IOS/MacOS

Specificatie

Algemeen	
Model	OCBS-T20 9
Kleur	wit of zwart
Interfaces	RS-232; USB HID; USB-COM; HID POS beschikbaar vanaf de behoeften van de klant
Kabel	1,8 miljoen
Indicatoren lezen	LED/Buzzer (instelbare toon)
Ingangsspanning	5 VDC (- 10%)/500mA
huidig	Werkstroom (Standaard): < 300 mA Stand-bystroom(Standaard): < 210 mA
OS-ondersteuning	Microsoft Windows/Linux/Android/IOS/MacOS
ESD bescherming (Luchtafvoer)	8 kV
Valweerstand	Bestand tegen herhaaldelijk vallen van 1,2 m/4,0 ft op een betonnen ondergrond
Uitvoering	
Beeldsensor	640*480 pixels
Lichtbron	LED Witte LED
Bewegingstolerantie	2M/sec
Scan snelheid	120fps/sec
Hoek lezen	Hoogte: 0-360°; Rollen (kantelen): ±60°; Schuin (gieren): ±60°
Contrastverhouding afdrukken (minimum)	≥15%
Omgevingslicht	0 -100.000 Lux
Resolutie (maximaal)	0,102 mm / 4 mil
Typische diepte van Filed	Precisie Barcode Diepte van Gearchiveerd 5mil CODE128 0mm—70mm 5mil EAN-13 0 mm - 70 mm 4mil EAN-13 0 mm—240 mm 5mil PDF417 0 mm - 60 mm 10mil PDF417 0 mm - 170 mm 15mil PDF417 0 mm - 270 mm 20 miljoen DM 0 mm - 80 mm (De minimale scherptediepte wordt bepaald door de lengte van de streepjescode en de scanhoek. Deze is afhankelijk van de afdrukresolutie, het contrast en het omgevingslicht.)

Decodering vermogen	1D: Alle standaard 1D-codes, inclusief GS1 DataBar™ lineaire code, kunnen automatisch worden onderscheiden en gedecodeerd. 2D: Azteekse code; gegevensmatrix; MaxiCode; QR code; HANXIN; MicroQR-code Stapelcode: GS1 DataBar Uitgebreid Gestapeld; GS1 DataBar gestapeld; GS1 DataBar gestapeld Omnidirectioneel; GS1 DataBar Composiet; MicroPDF417; PDF417
Fysiek	
Gewicht	Goor: 450g
Pakket	190*1 05 *1 08 mm
20 in 1 doos	560* 225 *400mm/1 0.0 kg
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10%~90% Geen condensatie

Meer foto's











