

Afbeelding 2D Omnidirectional Barcode Scanner

(M / N: OCBS -T211)

Model	OCBS -T211
Item	Omnidirectionele 2D Desktop Barcode Scanner
Kleur	Zwart
Materiaal	ABS + PC
IP-Grade	IP52
Koppel	USB(RS232 kan worden aangepast)
Processor	32-bits arm MCU + DSP
Trigger Mode	Auto-Sensing
prompt Mode	Buzzer, Indicator Light (LED)
Mirror code	Steun
factuur functie	Steun
Knop	Switch geluidsfrequentie; Schakel 1D Only of 1D en 2D-modus
Stroomvoorziening	DC 5V 2A
Energieverbruik	1.71W (werken);0.87W(standby);2.45W(maximum)
Taal ondersteund	Engels, Duits, Frans, Italiaans, Russisch, Fins, Noors, enz.
ondersteund	Linux,Android,Windows XP,7,8,10,MAC
ESD-bescherming	15kv luchtafvoer
Schokbestendig	1,5 m vrije val op betonoppervlak
Sensor	Planaire CMOS sensor 1280 * 1024
Lichtbron	RODE LED
Bewegingstolerantie	3.82m / sec
Bit error rate	1/5000000
Leesmodus	Afbeelding
scanning Angel	Roll360 °, Pitch45 °, Yaw45 °
Printcontrast	≥30%
Oplossing	Code39 4mil
Scannende diepte	5mil code39: 1 cm - 14 cm, 13mil UPC-A: 2 cm - 34 cm 20mil code39: 1 cm - 35 cm, 6.7mil Pdf417-: 1 cm - 9 cm 10mil Data Matrix: 1 cm - 10 cm 15mil Data Matrix: 1 cm - 20 cm 1D Betaling: 0 cm - 50 cm, 2D Betaling: 0 cm - 50 cm
Decoderingsvermogen	1D:Interleaved 2 van 5 ,Standaard 2 van 5 ,Matri 2 van 5 Code39-Regular ,Code39-Full ASCII ,Code32 Code93-Regular ,Code93-Full ASCII ,Code128 EAN / GSL / UCC-128 ,Codabar ,MSI EAN / JAN-13 ,UPC-A ,EAN / JAN-8 code11 ,UPC-E0 / E1 2D:MICRO QR ,data Matrix ,QR AZTEC ,Pdf417









2D Barcode Scanner
Model: OCBS-T211
Interface: USB Color: Dark Gray
Power Input: 5V 0.5A CE FC 

OCBST2112133400015
Made in China



