

Functies:

1280 * 1024 Miljoenen hoge resolutie, super groot venster

Ondersteuning van anti-witcode met hoge dichtheid

Hoge snelheid 2D-beeldvormingstechnologie kan streepjescodes met hoge dichtheid en brede streepjescodes

Kan de betalingsbarcode direct op mobiele apparaten lezen

Vooral geschikt voor hoge streepjescode voor snelheidsregisters in de detailhandel

Sterke schaal die bestand is tegen een val van 1,5 meter, IP52-afdichtingsgraad

Specificatie:


Model	OCBS-T211
Item	Omnidirectionele 2D-desktopbarcodescanner
Kleur	zwart
Materiaal	ABS+PC
IP-klasse:	IP52
Koppel	USB (RS232 kan worden aangepast)
Processor	32-bits ARM MCU + DSP
Trigger-modus	Automatische detectie
Prompt-modus	Zoemer, indicatielampje <input type="checkbox"/> LED <input type="checkbox"/>
Spiegelcode	Steun
Factuurfunctie:	Steun
Knop	Geluidsfrequentie wisselen; Schakel alleen 1D of 1D & 2D-modus
Stroomvoorziening	Gelijkstroom 5V 2A
Energieverbruik	1,71W <input type="checkbox"/> werkend <input type="checkbox"/> 0,87W <input type="checkbox"/> stand -by <input type="checkbox"/> 2,45W <input type="checkbox"/> maximaal <input type="checkbox"/>
Ondersteunde taal	Engels, Duits, Frans, Italiaans, Russisch, Fins, Noors, enz.
Systeem ondersteund	Linux <input type="checkbox"/> Android <input type="checkbox"/> Windows XP <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> MAC
ESD-bescherming	15KV luchtafvoer
Schokbestendig	1,5 m vrije val op betonnen ondergrond
Sensor	CMOS-sensor
Lichtbron	RODE LED
Bewegingstolerantie:	3,82 m/sec
Bitfoutpercentage	1/5000000
Leesmodus	Afbeelding
Scannen engel	Roll360° <input type="checkbox"/> Pitch45° <input type="checkbox"/> Yew45°
Afdrukcontrast	≥30%
Oplossing	Code39 4mil
Scandiepte	5mil code39: 1 cm -- 14 cm, 13mil UPC-A : 2 cm -- 34 cm 20mil code39 : 1 cm -- 35 cm,6.7mil PDF417 : 1 cm -- 9 cm 10mil gegevensmatrix: 1 cm -- 10 cm 15mil Data Matrix: 1 cm -- 20 cm 1D Betaling: 0 cm -- 50 cm, 2D Betaling: 0 cm -- 50 cm
Decodering vermogen:	1D: Interleaved 2 van 5 , Standaard 2 van 5 , Matri 2 van 5 Code39-Regular , Code39-Full ASCII , Code32 Code93-Regular , Code93-Full ASCII , Code128 EAN/GSL/UCC-128 , Codabar , MSI EAN/JAN -13 , UPC-A , EAN/JAN-8 Code11 , UPC-E0/E1 2D: MICRO QR , Data Matrix , QR AZTEC , PDF417
Gewicht	Bruto: 1000 g
Pakket	20 0*1 83 *1 54 mm
12 in 1 doos	615 * 385 * 325 mm/ 13,2 kg
Omgeving	
Werktemperatuur & vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10% ~ 80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie









2D Barcode Scanner
Model: OCBS-T211
Interface: USB Color: Dark Gray
Power Input: 5V 0.5A CE RoHS

OCBST2112133400015
Made in China

