

2D Omni RichtingSbalk - CODEscanner

- T216)

Functies:

1. Minimale resolutie: 4miljoenjoenjoenjoenjoenjoenjoenjoen
2. Rode LED voor het verlichten van het scanoppervlak
3. Lees alle gangbare 1D- en 2D-streepjescodes
4. Lees snel verschillende schermStreepjescodes
5. Ondersteun ten minste 10% schermhelderheid om QR-codes te lezen
6. Steun lezen van ID-kaart en paspoort OCR


Specificatie

Model	OCBS-T 216
Kleur	ZWart
Interfaces	USB, RS232 (aangepast)
Kabel	1,8 miljoen
Indicatoren lezen	LED/zoemer
Ingangsspanning	5 VDC/ 1A
huidig	150mA(W ork ing□, 530mA (max.)
OS-ondersteuning	Microsoft Windows/Linux/Android/iOS/MacOS
Valweerstand	Bestand tegen herhaalde vallen van 1. 5 m/4,0 ft op een betonnen oppervlak
S ensor	CMOS , globale sluiters, 1280*800 Pixel
Pixel	1.000.000
Precisie lezen	≥4 mil/0,1 mm(PCS90%, CODE 39□
Diepte van het veld	0 mm ~ 500 mm(Verschillende streepjescodebereiken □
Decoderingssnelheid	100CM /S
I verlichting	Rode LED
Scanmodus	Automatisch, continu
Leeshoek	Rollen: ±360°□Toonhoogte:±70°□Scheef: ±65° (Test voorwaarden□CODE39,10mil/0,25mm,PCS90%)
Afdrukcontrastverhouding (minimaal)	≥ 20 %
Omgevingsverlichting	Donkere omgeving□Natuurlijk licht binnenshuis
Typische diepte van Filed	Precisie Barcode Diepte van ingediend 4mil CODE 39 10 mm-70 mm 10 mil CODE39 0 mm— 190 mm 13 mil UPC/EAN 0 mm— 250 mm 20 mil QR code 10 mm— 20 0 mm enz..... (De minimale velddiepte wordt bepaald door de lengte van de streepjescode en de scanhoek. Deze is afhankelijk van de afdrukresolutie, het contrast en het omgevingslicht.)
Decoderingsvermogen	1D:UPC-A , UPC-E , EAN-8 , EAN-13 , ISBN, ISSN, Code 128 , GS1-128 , ISBT, Code 39 , Code32, Code93 , Code 11, Codabar (NW-7), Tussengevoegd 2 van 5 , Matrix 2 van 5 , Industrieel 2 van 5(Recht 2 van 5) , Standaard 2 van 5(IATA 2 van 5□ , NEC 2van 5 , MSI 2D: QR-code, micro-QR-code, datamatrix□PDF417, Micro-PDF 417□ MaxiCode, Azteken□HanXin-code, Pharma-code (één spoor), Codablock A, Codablock F, puntcode Andere samengestelde code □GS1 Databar (omnidirectioneel, beperkt, uitgebreid)□GS1 samengestelde code, TLC 39-code. Chinese identiteitskaart OCR, enz. Postcode □HongKong 2 van 5 (China Post), Korea Post, Australische Post, Britse Post, USPS Intelligent Mail, Japanse Post, Planet Code, Postnet Code, UPU 4-State, KIX Code
Gewicht	Goor: 700 g
Pakket	220 *1 80 *1 10 mm
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie











Model: OCBS-T216

Input: DC5V/0.5A

NOTE: DON'T STARE AT LED LIGHTS WHILE

OPERATING.



MADE IN CHINA





Aocom 2D Barcode Scanner
Model: OCBS-T216 Color: Black
Interface: USB
Power Input: 5V 1A CE FC
OCBST216233410006
MADE IN CHINA