

# Handfree 2d omni-directionele barcodescanner

(M/N:OCBS-T217)

## Functies:



Stijlvol ontwerp en geschikt voor verschillende toepassingsscenario's 300.000 Pixels;

Minimale resolutie: 4 miljoen;

Rood LED voor het verlichten van het scanoppervlak;

Lees alle mainstream 1D & 2D Bar Codes;

Lees snel verschillende schermbarcodes.

## Specificatie

| Algemeen        |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Model           | OCBS-T217                           |
| Kleur           | Zwart                               |
| Interfaces      | USB                                 |
| Kabel           | 1,8 m en kan niet worden verwijderd |
| Leesindicatoren | LED/zoemer                          |
| Invoerspanning  | 5 VDC/1A                            |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huidig                           | 240MA (werken)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prestatie                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sensor                           | CMOS Global Shutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pixel                            | 300.000 (640*480)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Precisie lezen                   | ≥4 miljoen □PCS90%, code 39□                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fieldeddiepte                    | 0 mm ~ 600 mm (verschillende staaftcodebereik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Decoderingsnelheid               | 120 keer per seconde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verlichting                      | Rood LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Scanmodus                        | Auto, continu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Leeshoek                         | Roll: ± 360 °, toonhoogte: ± 54 °, scheef: ± 60 °<br>(Test Condition Scode39, 10mil/0,25 mm, PCS90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contrastverhouding afdrukken     | ≥20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Omgevingsverlichting             | Donkere omgeving, natuurlijk licht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Typische diepte van ingediend    | Precisie barcodediepte van ingediend<br>4 miljoen code39 50 mm - 100 mm<br>10 miljoen code39 10 mm - 170 mm<br>13 mil UPC/EAN 20 mm - 240 mm<br>20mil QR -code 0 mm - 230 mm<br>enz.....<br>(De minimale scherptediepte wordt bepaald door de barcodellengte en de scanhoek. Het hangt af van de afdrukresolutie, contrast en omgevingslicht.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Decodering vermogen              | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, Code 128, GS1-128, ISBT, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Codabar (NW-7), Interleaved 2 van 5, matrix 2 van 5, industrieel 2 van 5 (rechte 2 van 5), standaard 2 van 5 (IATA 2 van 5), NEC 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic, BC412, coupon.<br>2d: QR-code, micro QR-code, gegevensmatrix, PDF417, Micro PDF 417, Maxicode, Aztec, Hanxin Code, Pharma Code (One-Track), Codablock A, Codablock F, Dot Code, Grid Matrix, enz.<br>Andere samengestelde code: GS1 Databar (omnidirectioneel, beperkt, uitgebreid), GS1 Composite Code, TLC 39 -code. Chinese ID -kaart OCR, etc.<br>Postcode: Hongkong 2 van 5 (China Post), Korea Post, Australian Post, British, USPS Intelligent Mail, Japanese Post, Planet Code, Postnet Code, UPU 4-State, Kix Code |
| Fysiek                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gewicht                          | Bruto: 268G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pakket                           | 170*110*110 mm/385G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20 in 1 doos                     | 580*360*240 mm/8,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Omgeving                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Werktemperatuur en vochtigheid   | 0 tot 45 graden Celsius, 10% ~ 80% geen condensatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opslagtemperatuur en vochtigheid | -20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% geen condensatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |















## 2D Barcode Scanner Quick Start Guide

2C-M

V1.5





**Aocom** 2D Barcode Scanner  
Model: OCBST-217 Color: Black  
Interface: USB  
Power Input: 5V 0.5A  
OCBST2172441200002  
Made in China