

2D Omni-DireCTionele BEENrCodescanner

- T218)

Functies:

- 1. Ondersteuning van meerdere soorten 1D- en 2D-streepjescodes
- 2. Scanresolutie van 4mil
- 3. 640 * 480 CMOS-Sensor
- 4. Eenvoudig scannen van streepjescodes op het scherm

Specificatie

Model	OCBS-T2 18	
Koppel	USB	
Werkspanning	5V	
Startstroom	315mA	
Huidig	Werk 320 mA Stand-by 235mA	
Schok specificatie	Ontwerp om 1,2 miljoen druppels te weerstaan	
Sensor	CMOS 640*480 pixels	
Lichtbron	(Aimer) Blauwe kleur LED, (Verlichting) Rode kleur LED	
Gezichtsveld	39 ° (H)x29 ° (V)	
Oplossing	>/= 4mil	
Scanhoek	Steek ±6 5 °@ 0° rollen en 0° scheeftrekken Rol 360°@ 0° Pitch en 0° Skew Schuin ± 6 5°@ 0°Roll en 0° Pitch	
Symboolcontrast	20% minimaal reflectieverschil	
Omgevingslichtimmunitet	0-100.000 Lux	
Typische scherptediepte	Code39(5mil):0mm-70mm,Code39(13mil):0mm-170mm QR(20mil):0mm-110mm,Alipay (QR 30mm*30mm):0mm-300mm	
Decodering vermogen	1D: Codabar , code 39 , Code 32 Farmaceutisch (PARAF) , DOENorschoten 2 van 5, NEC 2 van 5, Code 93, Recht 2 van 5 Industrieel, Recht 2 van 5 IATA, Matrix 2 van 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8,EAN/JAN-13,MSI,GS1 DataBar Omnidirectioneel,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,China Post(Hong Kong 2 van 5),Korea Post 2D: DO T Code , Codeblok - A , Codeblok-F, PDF417 , MicroPDF417 , GS1 C omgekeerde codes , QR code ,Datamatrix,MaxiCode,Aztec,HANXIN	
code-opening door de fabriek	Codabar,Code39,Interleaved2of5,NEC2of5,Code93,Code128,GS1-128,UPC-A,UPC-E0,EAN/JAN-13,EAN/JAN-8,GS1-DataBar,PDF417,QR,DM,Aztec	
Gewicht	Goor :249 g	
Dimensie	140.2* 84* 90.1 mm	
Pakket	122X165X105mm /343g	
30 in 1 doos	525X430X360 mm, 11,8 kg	
Omgeving		
Werktemperatuur	en	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie
vochtigheid		
Opslagtemperatuur	en	-20 tot 60 graden Celsius, 10%~90% Geen condensatie
vochtigheid		











