

# Handvrije 2D omnidirectionele barcodescanner

(M/N:OCBS-T219)

## Functies:



Global Shutter-Sensor, 100FPS, CMOS-beeldvorming, flexibel LED-rood licht, automatische belichting;

Drive-vrij, plug-and-play, ondersteuning voor meerdere talen;

Voeg verborgen achtervoegsels toe op streepjescodetype, voeg aangepaste tekens in, vervang eventuele tekens en onderschep streepjescodegegevens op lengte;

Gemakkelijk te lezen 1D/2D-barcode, inclusief filmbedekking, reflectie, vervaging, rimpels, kleurcodes, schermcodes, lange barcodes, enz.

## Specificatie

| Algemeen            |   |
|---------------------|---|
| Model               | OCBS-T219                               |
| Materiaal           | ABSTPU                                  |
| Koppel              | USB                                     |
| Werkspanning        | DC 5V ±5%                               |
| Huidig              | Werkend 180mA, Stand-by 120mA           |
| Systeem ondersteund | Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MAC |
| IP-klasse           | IP52                                    |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Schokspecificatie                | Ontworpen om een val van 1,2 m te weerstaan (betonoppervlak)  |
| Prestatie                        |   |
| Sensor                           | CMOS 640*480 pixels, globale sluiters   |
| Lichtbron                        | (Verlichting) rode kleur LED  |
| Snelle modus                     | Zoemer, LED-indicator (groen licht)   |
| Oplossing                        | Code39 $\geq 4$ mil   |
| Scanhoek                         | Pitch $\pm 65^\circ$ @ $0^\circ$ Roll en $0^\circ$ Skew<br>Rol $360^\circ$ @ $0^\circ$ Pitch en $0^\circ$ Skew<br>Scheefheid $\pm 65^\circ$ @ $0^\circ$ Roll en $0^\circ$ Pitch   |
| Symboolcontrast                  | $\geq 20\%$   |
| Foutpercentage                   | 1/5000000   |
| Omgevingslicht Immuniteit        | 0-100.000 lux   |
| Typische scherptediepte          | QR-code 10,83 mil: 2 cm - 9 cm<br>QR-code 20,83mil: 2 cm - 21 cm<br>Code 39 5,83mil: 1 cm - 12 cm<br>Code 39 10,83mil: 1 cm - 21 cm<br>EAN13 9,17: 1 cm - 15 cm<br>EAN13 10,83: 2 cm - 21 cm<br>Wechat: 0 cm - 43 cm<br>Alipay: 0 cm - 43 cm  |
| Decoderingsvermogen              | 1D: Interleaved 2 van 5, ITF-6, ITF-14, ISB-128, Code 11, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Industrieel 2 van 5, Matrix2 van 5, Code 32, Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, Codabar, Standaard 2 van 5, Plessey, MSI-Plessey, UPC-E, Code 93, GS1 samengestelde code<br>2D: PDF417, DataMatrix, QRCode, Micro DF417, HanXin, AZTEC, Maxicode, Micro QR |
| Fysiek                           |   |
| Gewicht                          | 280g $\pm$ 3g (zonder kabel)  |
| Dimensie                         | 106,2*105,0*155,3mm   |
| Pakket                           | 183*178*110mm/520g  |
| 20 in 1 doos                     | 615*420*390mm /10,4kg   |
| Omgeving                         |   |
| Werktemperatuur en vochtigheid   | 0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie   |
| Opslagtemperatuur en vochtigheid | -20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie   |

















**2D Barcode Scanner**  
Model: OCBS-T219      Color: Black  
Interface: USB  
Power Input: 5V 0.5A      CE    PC    X  
  
OCBS72190234700002  
Made in China