

8-inch industriële Android-tablet-pc

(Modelnr.: OCBS-T801A)

Functies:



Extreem stabiele prestaties;

Hoge snelheid datacommunicatie;

Robuust ergonomisch overgietontwerp;

Extreem stabiel hardwareWeergave;

Snellaadtechnologie biedt de meest efficiënte ervaring;

Professionele en bekwame service waarbij de hele levenscyclus betrokken is, garandeert de stabiliteit.

Specificatie

Model	OCBS-T801A
Display	8,0-inch Gorilla TFT-LCD-aanraakscherm (800 x 1440).
CPU	MTK6762, 2,0 GHz quadcore

Opslag	2GB RAM/16GB ROM, of 4GBRAM/64GB ROM voor Optie
Verleng sleuf	Micro SD*1, ondersteuning voor 64 GB, 2* PSAM, 1 * SIM
Accu	Oplaadbaar Li-ion-polymeer, 3,7 V, 8000 mAh
Afdichting	IP65, IEC-conformiteit
OplBesturingssysteemsing	Camera aan de voorzijde 13,0 megapixel 5,0 De camera aan de achterzijde
Lens	Autofocus met LED-flitser
Optioneel	2D-scanner, RFID-lezer, vingerafdruklezer
OS	Android 10
Draadloze connectie	
WWAN	TDD-LTE-band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE-band 1, 2, 3, 4, 7,17, 20; WCDMA(850/1900/2100 MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900 MHz);
WLAN	2,4GHz/5,8GHz dubbele frequentie, IEEE 802.11 a/b/g/n
WPAN	Bluetooth-klasse v2.1EDR, Bluetooth v3.0HS, Bluetooth v4.0
GPS	GPS (geïntegreerde A-GPS), nauwkeurigheid van 5 m
Fysieke specificaties	
Dimensie	230 mm(H)x146mm(B)x20mm(D)±2 mm
Gewicht	Nettogewicht: 650 g (inclusief batterij en polsband)
Omgevingsspecificaties	
Bedrijfstemperatuur	-20°C~50°C
Bewaar temperatuur	-20°C~70°C
Vochtigheid	5%RH tot 95%RH (niet-condenserend)
Specificaties laten vallen	Een val van 1,5 m op beton over het gehele bedrijfstemperatuurbereik
ESD	±15kv luchtontlading, ±8kv directe ontlading
Accessoires	
Standaard	1x voeding; 1 x lithium-polymeerbatterij, 1 x USB-datakabel
Optioneel	Wieg









