

8-inch robuuste Windows-tablet

(Modelnr.: OCBS-T802W)

Specificatie

Model	OCBS-T802W
Materiaal	PCTPU
Kleur	Zwart
Weergave	Kleurrijk TFT-scherm van 8 inch
OpBesturingssysteemsing	1200*1920
Aanraakpaneel	5-punts capacitief scherm van gehard glas GG
Camera	Camera aan de voorkant: 5 MP, 8 MP aan de achterkant, autofocus met flits
Knoppen	Vermogen *1, Volume *1, Volume -*1 F-toets *1 (Barcodescannen), als er geen scanfunctie is, kan deze worden aangepast, Home-toets*1
Spreker	8Ω/1W Luidspreker *2
OS	Windows 10 Thuis Optioneel: Windows 10 Pro, Windows 10 IOT
Prestatie	
Moederbord	Intel JASPER LAKE N5100-processor, 4-core, maximale frequentie 2,8 GHz
GPU	Intel® HD Graphics Gen 11 LP
Opslag	RAM 8 GB DDR, ROM 128 GB eMMC
Batterij	Verwijderbare Li-polymetbatterij, 5000 mAh/7,6 V
WIFI	WIFI 802.11 (a/b/g/n/ac) Dubbele frequentie 2.4G5.8G WIFI
Bluetooth	BT5.0 (BLE) klasse1 Verzonden afstand: 10m
Indicatielampje	Blauwe indicator *1 (Blauw lampje brandt altijd als de machine is ingeschakeld, en uit als de machine is uitgeschakeld) R&G tweekleurige lamp *1 (Rood met laag vermogen flinkt, rood is altijd aan tijdens het opladen, groen is altijd aan als het vol is)
I/O-interface	USB3.0 *1, Type C 3.1 *1, 3,5 mm standaard ooraansluiting *1, HDMI 2.0a mini *1 3-in-1 kaarthouder (Micro SD-kaart, tot 512 GB; Nano SIM *1) 12PIN Pogo Pin *1 (opladinginterface, USB-signaalverbindingbasis)
Optionele functies	QR-codescanner (Honeywell N3680) NFC: NXP300 NXP NFC 13,56 MHz Ondersteunt het 14.443A/14.443B/15.693/18.092/mobiele protocol onder ISO/IEC. Kaartleesafstand: 4 cm
4G	Euraziatisch: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8 GSM-nummer: 900/1800 Optioneel: EC25-AF, 750-VA, 750-VSA
GPS	Ondersteuning van GPS (L1 1,575 GHz C/A-code), GLONASS (L1 1,602 GHz), De koude starttijd is niet meer dan 60s
Fysieke specificaties	
Dimensie	236,7*155,7*20mm

Gewicht	910g
Pakket doos	323*173*62mm/1,38kg
10 in 1 doos	630*338*206mm/16,9kg
Omgevingsspecificaties	
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot 60 °C
Opslagtemperatuur	-30 °C tot 70 °C
Vochtigheid	95% niet-condenserend
Specificaties laten vallen	MIL-STD-810G: val van 1,22 m
ESD	± 8 kV contactontlading, ± 15 kV luchtontlading
Accessoires	
Adapter	AC100V ~ 240V 50Hz/60Hz, Uitgang TYPE-C, 12V 4A













