

433 mhz draadloze of bluetooth laser barcodescanner

(OCBS -W011)

Voorzien zijn van

Klassiek eenVoorkom en;
Hoge scansnelheid (100 scans / sec) en lange leesafstand;
Uitstekend decodeervermogen;
Duurzame constructie gecombineerd met toekomstbestendig;
Grijze en zwarte kleur beschikbaar

Bluetooth draadloze laser barcodescanner Specificatie

Prestatiekenmerken	
Lichtbron:	Zichtbare laser (650-670 nm)
Scansnelheid:	100 scans per seconde
Leesafstand	2.5 ~ 600 mm (100% UPC / EAN)
Scanner Type:	Bi-directionele
Resolutie:	0,10 mm (4 ml) bij PCS 0,9
Minimaal afdrukcontrast:	30%, minimaal reflectieverschil (@ 650nm)
Foutpercentage:	1/3000000
Decodeer mogelijkheid:	UPC / EAN, UPC / EAN met supplementen, UCC / EAN128, code 39, code 39 volledige ASCII, code 39 trioptic, code 128, code 128 volledige ASCII, codabar, interleaved 2 van 5, discrete 2 van 5, code 93, MSI , code 11, ATA, RSS-varianten, Chinees 2 van 5
Fysieke eigenschappen	
Ondersteunde interfaces:	433 MHz of Bluetooth Draadloze communicatie, 433-versie heeft een USB-ontvanger, USB-poort voor het opladen van de batterij
Draadloos bereik	433 MHz draadloos: 300 m in open ruimte; Bluetooth: 15 m
Accu	900mAh, 3.3V
Huidige:	100 mA
Idle Current:	<40 mA
Krachtbron:	USB-kabel voor opladen
Scanhoek	Helling 45 ° Hoogte 60 °
Dimensies:	L165 mm X B63 mm X H87 mm
Gewicht:	129 g (zonder standaard)
Staan	Optioneel
Kleur:	Grijs en zwart
Gebruikersomgeving	
Bedrijfstemperatuur:	0~ 40 graden C
Bewaar temperatuur:	-40 ~ 60 graden C
Vochtigheid:	5 ~ 95% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Elektrostatische ontlading:	Bevestig met +/- 15KV luchtafvoer en +/- 8KV van contactafvoer
Drop specificaties:	Bestand tegen meerdere druppels van 1,5 m tot beton

Veilig:	
EMI / RFI:	FCC Klasse A en CE
Laserveiligheid:	CDRH klasse 2 laserproduct