

Funcities:

200 MM /S Scansnelheid
 10-60 cm lange scherptediepte
 70 m lange afstand 2.4G Draadloze transmissie
 Compatibel met lay-outs in meerdere talen
 1,5 m vrije val op betonnen oppervlak
 1500mAh lithium-ionbatterij

Specificatie:

Model	OCBS- W013
Kleur	wit Zwart
Materiaal	ABS+PVC+PC
IP-klasse:	IP52
Verwerker	32-bits MCU
Levensduur knop	>100000
Koppel	USB-kabel; Draadloze 2.4G -transmissie
Ondersteunde taal	Engels (aanpasbare taal)
Stroomvoorziening	5V ±5%, ingebouwde 3.7v 1500mAh lithium-ionbatterij
Bedrijfsstroom	50MA (bedrijfsmodus); 30MA (standby-modus) 100MA (maximale piek)
Prompt-modus	Zoemer, indicatielampje (LED)
Trigger-modus	Handmatig; Continu scannen
Geheugen	64K (ongeveer 3500 14bit 1D-barcode) (de geheugencapaciteit kan worden aangepast)
Werktijd	ongeveer 24 uur
Oplaadtijd	6-7 uur
ESD-bescherming	15KV luchtafvoer
Schokbestendig	1,5 m vrije val op betonnen ondergrond
Systeem ondersteund	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC
Lichtbron	Zichtbare laserdiode, golflengte 650nm
Scansnelheid	200 scans/sec
Scanafstand	10 mm-600 mm
Afdrukcontrast	35%
Oplossing	4 miljoen
Transmissie Afstand:	70m
Leesmodus	laser
Scannen engel	Roll35°;Pitch65°;Yew65°
Scandiepte	Code39 5mil:3cm - 8cm Code39 10mil:4cm - 45cm
Bitfoutpercentage	1/5000000
Decodering vermogen:	Code25-Interleaved Code25-Standaard Code25-Matri x Code39-Regular Code39-FullASCII Code32 Code93-Regular Code93-FullASCII Code128
Gewicht	Bruto: 300 g
Pakket	183 *1 18 * 85 mm
20 in 1 doos	460 * 400 * 270 mm/ 7,05 kg
Omgeving	
Werktemperatuur & vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10% ~ 80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie









