

Draadloze 1D-laserbarcodescanner

(Modelnr.: OCBS-W017)

Functie:



200 MM/S scansnelheid;

10-60 cm lange scherptediepte;

80 m lange afstand 2.4G Draadloze transmissie;

Compatibel met meerdere taallay-outs;

1,5 m vrije val op betonoppervlak;

1200 mAh lithium-ionbatterij.

Specificatie:

Algemeen	
Model	OCBS-W017
Kleur	Zwart
Materiaal	ABSPC

IP-klasse	IP42
Verwerker	32-bits ARM-MCU DSP
Draadloze	80 meter 2.4G draadloos
Stroomvoorziening	DC 5V $\pm$ 5%
Koppel	USB2.4G, Bluetooth voor optie
Accu	1200 mAh
Energieverbruik	375 mW (werkend); 226 mW (standby); 750 mW (max.)
Snelle modus	Zoemer, indicator(LED)
Trigger-modus	Handmatig, continu scannen
Geheugen	350 KB
Werktijd	12 uren
Laadtijd	4 uur
ESD-bescherming	15KV luchtafvoer
Schokbestendig	Vrije val van 1,5 m op betonoppervlak
Systeem ondersteund	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC
Prestatie	
Lichtbron	Zichtbare laserdiode, golflengte 650 nm
Scansnelheid	200 scans/sec
Scanafstand	10 mm - 600 mm
Afdrukcontrast	$\geq$ 25%
Oplossing	$\geq$ 4mil (PCS90%, CODE 39)
Scannen engel	Roll360°, Pitch30°, Yaw45°
Scandiepte	Code39 4,17 mil (15 bytes): 4 cm - 8 cm Code128 4,17 mil (16 bytes): 7 cm - 15 cm
Decoderingsvermogen	Code25-Interleaved Code25-Standaard Code25-Matrix Code39-Reguliere Code39-VolledigASCII-code32 Code93-Reguliere Code93-VolledigASCII-code128
Fysiek	
Gewicht	Bruto: 289 g
20 in 1 doos	455*415*210mm/6,65kg
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10%~90% Geen condensatie













