

# Lage prijs 2d handheld barcode scanner met een goede kwaliteit

(M / N: OCBS-2010)

## Kenmerk:

High performance imaging technologie;

Omni-directionele scanning, makkelijk te scannen;

Hoge compatibiliteit voor alle belangrijke 1D en 2D symbolen;

Kan de barcode op het scherm en de kleur barcode te lezen;

5mil uitstekend scannen nauwkeurigheid (Kan worden aangepast zoals vereist);

Multi speciale functie-instelling ondersteund;

Multi interfaces optioneel;

## Specificatie:

| Prestatiekenmerken    |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolutie             |    | 640 * 480, 256 grijsniveaus                                                                                                                                                                                                             |
| Lichtbron             |    | LED (630 nm ± 10 nm)                                                                                                                                                                                                                    |
| Verlichting           |    | 0 ~ 100.000 LUX                                                                                                                                                                                                                         |
| scanhoek              |    | Standard afstand SR: horizontaal: 45 °; Verticaal: 30 °                                                                                                                                                                                 |
| Scansnelheid          |    | 25 cm / sec                                                                                                                                                                                                                             |
| symboliek             | 2D | DataMatrix, Matrix 2 van 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, QR code, Standard 2 van 5, Telepen, TLC 39, etc.                                                                                                                   |
|                       | 1D | Australische Post, Aztec, BPO, Canada Post, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, Nederlandse Post, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Japan Post, Planet, Plessey Code, Postnet , RSS, UPC / EAN, etc. |
| precisie              |    | ≥ 5mil Kan worden aangepast, zoals vereist                                                                                                                                                                                              |
| roll                  |    | 360 °                                                                                                                                                                                                                                   |
| toonhoogte            |    | 65 °                                                                                                                                                                                                                                    |
| scheef                |    | 75 °                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fysieke eigenschappen |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Interface             |    | RS232 / USB (Virtuele poort, ondersteunen alleen MS en Mac-besturingssystemen)                                                                                                                                                          |
| Spanning              |    | DC 5 V ± 5%                                                                                                                                                                                                                             |
| Actueel               |    | 300 mA (Werk) 40mA (idle)                                                                                                                                                                                                               |
| Kabel                 |    | 1.5m                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gewicht               |    | 150 g                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensies             |    | 170 mm x 100 mm x 75 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| gebruikersomgeving    |    |                                                                                                                                                                                                                                         |

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| opereren<br>Temperatuur | -20 ° C tot 60 ° C (-4 ° F tot 144 ° F)  |
| Bewaar<br>temperatuur   | -30 ° C tot 70 ° C (-22 ° F tot 158 ° F) |
| Vochtigheid             | 5% - 95% (zonder condensatie)            |
| Schok                   | Laten vallen van 120 cm op beton floor   |

## picture Show



## relatie-producten



