

OCBS-W230 draadloze 2d QR-code Bluetooth Barcode Scanner voor magazijn

(OCBS-W230)

Fysieke eigenschappen	
Dimensie	95x65x155mm
Materiaal	ABS + PC
Netto gewicht	160g

Optische prestaties	
De lichtbron richten	617 nm LED
Verlichting van de lichtbron	625 nm LED
Scanning Angle	39 ° (H) x 25 ° (V)
Draaihoek	0 - 360 °
Hoogtelijn	± 65 °
Hellingsgraad	± 60 °
Contrast afdrukken	Hoger dan 25%
1D	UPC / EAN, UPC / EAN met supplementen, BooklandEAN, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 FullASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 van 5, Interleaved 2 van 5, Discrete 2 van 5, Codabar, MSI, Chinese 2 van 5, GS1 DataBarvariants, Korean 3 of 5, ISBT Concat
2D	PDF417, MicroPDF417, COM pos ite-codes, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR-code, MicroQR, Aztec
Interface	USB
Communicatie afstand	Binnen: 100 m; Buiten: 300 m (Max)
Bedrijfstemperatuur	-10 °C - 45 °C
Bewaar temperatuur	-20 °C - 65 °C
luchtvochtigheid regelen	5% -85%
Opslagvochtigheid	5% -95%
Duurzaamheid	Bestand tegen meerdere 1,8 m druppels op beton
Input Power	DC 5V, 350mA
Lumination	Binnen: 3.000 LUX max; Buitenzonlicht: 86000LUX max
EMC	EN50081, par1-standaard
FCC	EN50082, par1-standaard
IP-klasse	IP42

DECODE RANGEN			
Typische prestaties *		Typische werkbereiken	
		HD focusbereik	
Streepjescodetype	Symbooldichtheid	In de buurt	Ver
Code 39	5,0 mil	5mm	90mm
100% UPCA	13,0 mil	8mm	200mm
Code 39	20,0 mil	8mm	250mm
PDF 417	6,8 mil	5mm	95mm
Data Matrix	10,0 mil	5mm	110mm
QR code	20,0 mil	10mm	150mm
Resolutie 1D Code 39		2,8 mil (0,071 mm)	
Resolutie 2D-gegevensmatrix		4,8 mil (0,122 mm)	

