

433MHz & Amp; Bluetooth Draadloze 2D Streepjescodescanner

(Model nr .: OCBS -W232)



VOORZIEN ZIJN VAN:

1. Geïntegreerd niet-vluchtig geheugen;
2. 32-bit decoder voor uitstekend decodeervermogen;
3. Compatibel met zowel Bluetooth- als 433 MHZ-draadloze communicatie;
4. 433 MHz draadloos dop een transmissieafstand van 200 meter in open gebied;
5. Bluetooth-wireles dop een transmissie-afstand bereikt 15m;
6. 433 MHz draadloos ontvanger kan werken met 100 scanners ;
7. Eenvoudige koppelingsmodus, de gebruiker is handiger;
8. Intelligent batterijbeheersysteem, controleer in real-time de resterende batterij;

SPECIFICATIE:

FYSISCH KENMERKEN	
Scanmodus	Beeldtype
Geheugen	128K
Scannerafmetingen (W * H * D)	168mm * 72mm * 93mm
Afmetingen ontvanger (W * H * D)	130mm * 45 mm *129mm
Materiaal	ABS + TPR /Aluminium legering

Gewicht	370g
Scanmodus	Hand-held; Continue Sinblikken Mode.
Indicatielampje	LED rood en Blauw
Zoemer	Zoemervolume instelbaar
PRESTATIEKENMERKEN	
Diepte van het scanveld	10-450mm(Contrast 0.9 Dichtheid 0.25)
Scansnelheid	300 scans / sec
Scan precisie	0.10-0.825mm
Bit Fout Rate	1 / (5miljoen)
Decodeervermogen	UPC / EAN, UPC / EAN met supplementen, UCC / EAN128, Code39, Code 39 Volledige ASCII, Trioptische code 39, Code 128, Code 128 Volledige ASCII, Codabar, Interleaved 2 van 5, Discrete 2 van 5, Code 93, MSI, Code 11, RSS-varianten, Chinees 2 van 5, MSI / Plessey, VK / Plessey, UCC / EAN 128, Chinese code, GS1 DataBar (RSS) -serie, QR CODE, PDF417, DATAMATRIX
Accu	3.7V /750mAh, Li-ion
Oplaadtijd	3.0 uren
Scan tijd	30 uur
Actueel	95 mA (werkend); 25mA (standby)
Angles	Spoed: 60 °; Tilt: 45 °
Werkende frequentie	433MHz of Bluetooth
Baseren Interface	USB
KARAKTERISTIEKEN VAN HET MILIEU	
Temperatuur	-10 graad C tot 45 graad C (bedrijfs-) -40 graad C naar 60 graad C (Storage)
Familied Vochtigheid	5% -90% (Niet-condenserend)
Drop Specification	Bestand tegen herhaalde druppels van 1,5 m op het betonoppervlak
Omgevingsverlichting	0 ~ 100.000 LUX
Elektrostatische ontlading	Voldoet aan ± 12KV luchtafvoer en ± 6KV aan contactontlading
Veiligheidscertificaat	CE, FCC, klasse 2, RoHS

