

433 MHz en Bluetooth draadloze 2D-streepjescodescanner

(Modelnummer: OCBS -W232)

VOORZIEN ZIJN VAN:

- n Geïntegreerd niet-vluchtig geheugen;
- n 32-bits decoder voor uitstekende coderingsmogelijkheden;
- n Compatibel met zowel Bluetooth- als 433MHZ draadloze communicatie;
- n 433 MHz draadloze datatransmissieafstand bereikt 200 m in open ruimte;
- n Bluetooth draadloze datatransmissieafstand bereikt 15 m;
- n 433 MHz draadloze ontvanger kan werken met 100 scanners;
- n Eenvoudige koppelingsmodus, de gebruiker is handiger;
- n Intelligent batterijbeheersysteem, controleer in real time de resterende batterij;

SPECIFICATIE:

FYSIEKE KENMERKEN	
Scan-modus	Beeldtype
Geheugen	128K
Scannerafmetingen (B * H * D)	168 mm * 72 mm * 93 mm
Afmetingen ontvanger (B * H * D)	130 mm * 45 mm * 129 mm
Materiaal	ABS + TPR / aluminiumlegering
Gewicht	370 g
Scanmodus	Handbediend; Continue scanmodus.
Indicatielampje	LED rood en blauw
Zoemer	Zoemervolume instelbaar
PRESTATIEKENMERKEN	
Diepte van scanveld	10-450 mm □ Contrast 0.9 Dichtheid 0.25 □
Scansnelheid	300 scans / sec
Scan precisie	0,10-0,825 mm
Bit-foutpercentage	1 / (5 miljoen)
Decodeervermogen	UPC / EAN, UPC / EAN met supplementen, UCC / EAN128, Code39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, RSS-varianten, Chinees 2 van 5, MSI / Plessey, VK / Plessey, UCC / EAN 128, Chinese code, GS1 DataBar (RSS) - serie, QR CODE, PDF417, DATAMATRIX
Accu	3,7 V / 750 mAh, Li-ion
Oplaadtijd	3.0 uur
Scan tijd	30 uur
Actueel	95mA (werkend); 25mA (standby)
Hoeken	Hoogte: 60 °; Kantelen: 45 °
Werkfrequentie	433 MHz of Bluetooth
Basisinterface	USB
KENMERKEN VAN DE GEBRUIKERSOMGEVING	
Temperatuur	-10 graad C tot 45 graad C (Operationeel), -40 graad C tot 60 graad C (Opslag)
Relatieve vochtigheid	5% -90% (niet-condenserend)
Drop Specificatie	Bestand tegen herhaalde vallen van 1,5 m op een betonnen ondergrond

Omgevingsverlichting	0 ~ 100.000 LUX
Elektrostatische ontlading	Conformeerd naar $\pm 12\text{KV}$ luchtafvoer en $\pm 6\text{KV}$ contactontlading
Veiligheidscertificaat	CE, FCC, Klasse 2, RoHS



OCBS-W232



www.ocominc.com

