

Draadloze 1D 2D barcodescanner

(M/N:OCBS-W238)

Functies:



1. Ergonomisch ontwerp, comfortabel gebruik
2. Lees eenvoudig alle reguliere 1D 2D-barcodes op de markt (4mil)
3. Interface: Bluetooth 4.2, draadloos 2.4G
4. Ultralaag stroomverbruik, continue werktijd 20 uur
5. Bluetooth, lange draadloze afstand 50 m, kan worden gebruikt in mobiele telefoon en pc
6. Op grote schaal gebruikt in supermarkten, magazijnen, mobiele betalingen, winkelketens

Specificatie:

Algemeen	
Model	OCBS-W238
Voeding	DC 5V@250mA (werk)
Interfacetype	Type-B
Communicatiemodus	Draadloos 2.4GDraadloos Bluetooth 4.2

Ontvanger	Wordt gebruikt voor het ontvangen en verzenden van scannergegevens, opladen
Kabel	USB, sluit de scanner aan op een hostapparaat en laad op.
Valhoogte	1,5 m
Temp. Test	30 minuten voor hoge temperaturen, 30 minuten voor lage temperaturen (hoge temperaturen 60 °C, lage temperaturen -20 °C)
Prestatie	
Scantype	CMOS
Pixel	1,3 miljoen CMOS Wereldwijde blootstelling
Oplossing	100 CM/S
Diepte van het veld	50 mm ~ 900 mm
Scanmodus	Triggermodus, automatische detectiemodus
Scanhoek	Rol: $\pm 360^\circ$, Pitch: $\pm 60^\circ$ of groter, Gier: $\pm 55^\circ$ of groter)
Visuele hoek	Horizontaal $40^\circ \times$ Verticaal 30°
Afdrukcontrastsignaal	$\geq 25\%$ STUKS
Draadloze transmissieafstand	2,4 GHz, 70 meter; Bluetooth 30 meter (Open afstand)
Opslag	350 KB (meer dan 20.000 productcodes)
Batterijcapaciteit	5000 mAh
Oplaadtijd van de batterij	Ongeveer 7 uur
Continue werktijd	≥ 36 uur
Stand-by tijd	1 maand
Decoderingsvermogen	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 van 5, Matrix 2 van 5, Industrieel 2 van 5 (rechte 2 van 5), Codabar (NW-7, GS1 Databar (omnidirectioneel, beperkt, uitgebreid), enz. 2D: QR-code, micro QR-code, datamatrix, PDF417, Micro PDF 417, Aztec, enz.
Fysiek	
Gewicht	Bruto: 710 g
Pakket	230*130*132mm
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie



OCBS-W238





OCBS-W238





OCBS-W238





OCBS-W238





OCBS-W238





OCBS-W238

